

EIGENOFFENSICHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORENFAHRZEUGE

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Pz.) +)	Fabrikmarke <b>C O N D E C T A</b>	Typensein-Nummer CU 9171 13
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "CONDECTA" sowie "C-1230" auf Hersteller-Plakette, links, seitlich auf Oberwagen vor Rotationsmotor

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn oben auf Langträger des Unterwagens  
 Motorkennzeichen eingeschlagen \_\_\_\_\_  
 Hersteller ASTOM, Biate (I) Importeur CONDECTA AG., Winterthur

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anzahl Räder: <u>6</u> Lenkung <u>Drehschemel</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Leiter, indirekt, auf alle Hinterräder, Innenbacken</u> Stellbremse <u>mechanisch, Innenlacken, Spindel, auf alle Hinterräder</u> Anhängervorrichtung <u>Oese ø 45</u> Höchstgeschwind. <u>20</u> km/h	<b>ARBEITSMOTOR</b> Marke _____ Treibstoff _____ Typ _____ Lage _____ Anz. Zyl. _____ Bohrung _____ Hub _____ Hubraum _____ cm <sup>3</sup> Steuer-PS _____ Leist.-PS ( ) bei _____ U/min Kühlung _____ Lärm _____ dB ( ) bei _____ U/min Lärmdämpfung _____
<b>KAROSSEERIEFORM</b> <u>Kran</u>	

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>460</u> H <u>2210</u>	
Kreisfahrt <u>25,60 / 11,0 m</u> +)	
Achsabstand <u>6850</u> / ( / / )	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>16550</u> _____
Breite	<u>2500</u> _____
Höhe	<u>3900</u> _____
Ueberhang V	<u>3600</u> _____
H	<u>6100</u> _____
S	_____      _____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>5700</u>	_____	<u>10800</u>	<u>16500</u> +)
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	<u>16500</u>	_____
Fabrik-Garantie	<u>7600</u>	_____	<u>15200</u>	<u>17000</u>
Reifen-Dimens:	<u>11.5-15 24 PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>6000</u>	<u>(8,0)</u>	<u>12000</u>	<u>(8,0)</u>

Mitte Hinterachse - Deichselöse = 9000  
 Mitte Vorderachse - Deichselöse = 2150

AUSRUESTUNG

Elektr. Anlage      V

Fernlicht     

Lichtlupe     

Abblendlicht     

Standlicht     

Markierlicht     

V= CH 1050301 / H= ML CH 1220402 W/R +

Scheibenwischer     

[1/ am Kranende CH 1 0507 01

Schlusslicht     

R (E)

Rückstrahler

[V= I (E)

Stoplicht     

Sl (E)

[H= III (E)

S= I (E)

Kontroll-Nr. -Bel.     

links komb.

Schildform Hochformat

Rückspiegel     

Geschw. -Messor

Richtungsblinker     

hinten

2a (E)

Warnblinkanlage     

Arbeitslampen

Unterlegkeil     

2/ 300 x 150 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahmefz.) +

Marke & Typ      CONDECTA C-1230

Typenschein-Nummer CH      9171 13

Karosserieform      Kran

Plätze : Total      (Vorn)

Leergewicht      16500

Nutzlast      PS

Gesamtgew.      16500

Anhängelast     

Gew. des Zuges     

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN UND AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 3003

- + ) Art der Ausnahmen: Gewicht, Ueberhang hinten und Kreisfahrt
- Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:
- bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein
- Höchstgeschwindigkeitstafel 20 km/h
- Oberwagen und Kranausleger sowie die seitlichen Abstellstützen müssen mechanisch gesichert sein
- gelb/schwarze Markierungstafeln: vorn und seitlich vorn am Ausleger sowie hinten und seitlich hinten am Kranturm
- Signalkörper gemäss BAV Art. 35, Abs. 4
- schwierige Wendemanöver müssen von einer Begleitperson überwacht werden.