Art des Fahr zeuges Fabrikmarke		. 1	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhünger CONDECTA	2-80200	00 *)	си 9171 17
ERKENNUNGSMERKMALE "2-80-,-2000" auf Hers auf Kast	teller-Plakette, en	vorne li	nks stirnseitig
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne links, stirr Motorkennzeichen eingeschlagen liersteller A.ETTINGER, Diessenhofen	nseitig auf Fahr		
FAHRGESTELL Anz. Achsen l gefedert **) Anz.	Räder: 2	ARBEITSMO	
Lenkhilfe Lenkhilfe		Тур	Anz. Zyl.
Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf b Abreissicherung		Bohrung Hubraum	Hub Cm Steuer-PS
Anhängevorrichtung Oese Ø 40 Höchstgeschwind. 80 km/h KAROSSERIEFORM Baustellenwagen (Türen: vorn, seitlich oder hinten)		Kumung Lärm	dB () beiU/min
ABMESSUNGEN Spurweite V II 1940 Spurkreis L R  Achsabstand / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Leergewicht Nutzlast Total Fabrik-Garantie 3	je nac	Hinten TOTAL ch Ausführung ch Ausführung 2000 **) 2000 6.50 R 16 10 ply 2050 (4,5)

	Elektr, Anlage v	ANGABEN INT BER FARRENOAUSWEIS
Fernlicht	Lichthupe	Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
Abblendlicht	Standlicht	Marke & TypCONDECTA 2-802000
Marklerlicht CH 1050301	Nebellampen	
Warnvorrichtung	Lautstärke(dB)	Typenschein-Nummer CH 9171 17
Scheibenwischer	[V= I (E)	Karosserieform Baustellenwagen
Schlusslicht CH 1053301	Rückstrahler[H= III (E)	
Stoplicht CH 1053301	[S= wenn über 5 m I (E)	Plätze : Total (Vorn)
Kontroll-NrBel. 1/links komb.	Schildform Hochformat .	Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff
Rückspiegel	GeschwMosser	PS P
Richtungsblinker 2/		Gesamtrew. 1t. Wangschanhängelast
Vornseitl	hinten CH 1053301	Gew. des Zuges
Warnblinkanlage	Arbeitslampen	
Unterlegkeil 210 x 130 x 9	5	
*) Modelle: Aufhaulänge:	<u>Länge m.Tire/V;do.ohne</u> : Ac	hs/Oese m.Türe/V:do.ohne: <u>Ueberhang/</u>
*) Modelle: Aufbaulänge: 2-30-A-2000 3000 mm 2-80-B-2000 3500 mm 2-80-C-2000 4000 mm 2-80-D-2000 4500 mm  **) Achstyp: ETTINGER JRA T +) Auf Wunsch lieferbar mi mechanischer Auflaufbre Eintrag im Fahrzeugausw Bei Ausführung ohne: Bet	Länge m. Tire/V; do. ohne: Ac 4990 mm 4640 mm 34 5480 mm 5130 mm 37 6020 mm 5670 mm 39 6510 mm 6160 mm 41 yp 2 50/50 mm / Tragkraft 200 t: 1-Leiter-Druckluftbremse, mse mit Rückfahrsperre; bei deis, Seite 4:	hs/Oese m.Türe/V;do.ohne: Ueberhang/ 50 mm 3100 mm 1540 mm 00 mm 3350 mm 1780 mm 70 mm 3620 mm 2050 mm 90 mm 3840 mm 2320 mm 0 kg bei 80 km/h IB, auf beide Räder; oder mit der Einzelabnahme zu prüfen.