

Art des Fahrzeuges <b>Arbeitsanhänger</b>	Fabrikmarke <b>CONDECTA</b>	4-60.-3000 *)	Typenschein-Nummer CH <u>9171 18</u>
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"4-60.-3000" auf Hersteller-Plakette, vorne links stirnseitig auf Kasten</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>vorne links, stirnseitig auf Fahrgestellrahmen</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen _____			
Hersteller <u>A. ETTINGER, Diessenhofen</u> Vertrieb: <u>CONDECTA AG, Winterthur</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2 gefedert **)</u> Anz. Räder: <u>4</u>		<b>ARBEITSMOTOR</b>	
Lenkung <u>Drehschemel</u> Lenkhilfe _____		Marke _____ Treibstoff _____	
Betriebsbremse <u>+</u>		Typ _____	
Stellbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf Vorderräder, mit Abreissicherung</u>		Lage _____ Anz. Zyl. _____	
Anhängenvorrichtung <u>Oese Ø 40</u> Höchstgeschwind. <u>60 ++)</u> km/h		Bohrung _____ Hub _____	
KAROSSERIEFORM <u>Baustellenwagen (Türen: vorn, seitlich oder hinten)</u>		Hubraum _____ cm <sup>3</sup> Steuer-PS _____	
		Leist.-PS _____ ( ) bei _____ U/min	
		Kühlung _____	
		Lärm _____ dB ( ) bei _____ U/min	
		Lärmdämpfung _____	
<b>ADMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1500</u> H <u>1500</u> Spurbreite L _____ R _____ Achsabstand <u>*)</u> / ( _____ / _____ )		<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> Leorgewicht _____ <u>je nach Ausführung</u> _____ Nutzlast _____ _____ _____ Total _____ <u>je nach Ausführung</u> _____ Fabrik-Garantie <u>2000</u> _____ <u>2000 **)</u> <u>3000</u> Reifen-Dimens. _____ _____ <u>23 x 5 8 ply</u> Tragkraft p. Achse <u>1540 (5,0)</u> <u>1540 (5,0)</u> _____	
Länge _____ <u>*)</u> _____ <u>je nach</u> _____ Breite <u>2170 od. 2340</u> <u>Kastenaufbau</u> Höhe <u>2900 - 3150</u> _____ Ueberhang V _____ H _____ <u>*)</u> _____ S _____			
Ausladung der Anhängenvorrichtung <u>*)</u>			

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupo \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_  
 Markierlicht CH 1050301 Nebellampen \_\_\_\_\_  
 ... nach V+H CH 1220402 (gilt nur für Fz. über 7 m Länge)  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ [V= I (E)  
 Schlusslicht CH 1053301 Rückstrahler [S= 1 (E)  
 Stoplicht CH 1053301 [H= III (E)  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 2/  
 Vorn \_\_\_\_\_ seitl. \_\_\_\_\_ hinten CH 1053301  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Unterlegkeil 210 x 130 x 95

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger  
 Marke & Typ CONDECTA 4-60-,-3000  
 Typenschein-Nummer CH 9171 18  
 Karosserieform Baustellenwagen  
 Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff \_\_\_\_\_  
 PS \_\_\_\_\_  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum \_\_\_\_\_  
 Gesamtgew. lt. Waagsch. Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6935

\* ) Modelle:      Aufbaulänge:      Achsabstand:      Gesamtlänge:      Ueberhang/H:      Abstand Achs/Oese:

4-60-A-3000	4500 mm	3260 mm	6700 mm	790 mm	2650 mm
4-60-B-3000	5000 mm	3520 mm	7210 mm	970 mm	2720 mm
4-60-C-3000	6000 mm	3730 mm	8330 mm	1480 mm	3120 mm
4-60-D-3000	7000 mm	4310 mm	9100 mm	1670 mm	3120 mm
4-60-E-3000	8000 mm	4920 mm	10100 mm	2060 mm	3120 mm

\*\* ) Achstyp: ETTINGER JRA Typ 3 50/50 mm / Tragkraft 2000 kg bei 80 km/h.

+ ) Auf Wunsch lieferbar mit: 1-Leiter-Druckluftbremse, Innenbacken auf alle Räder

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

++ ) Höchstgeschwindigkeitstafel: "60 km/h" erforderlich

Bei Ausführung ohne Betriebsbremse: Bei Ueberführungsfahrten muss das Leergewicht des Zugfahrzeuges mindestens 200 % des Gesamtgewichtes des Anhängers betragen.

Ort und Datum der Prüfung

Diessenhofen, 8.8.72 / Bern, 4.9.72

Die Prüfungskommission