

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke C O N D E C T A	Typenschein-Nummer 4-80--5600 *)	CH <u>9171 21</u>
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"4-80--5600" auf Hersteller-Plakette, vorne links stirnseitig auf Kasten</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>vorne links, stirnseitig auf Fahrgestellrahmen</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen _____			
Hersteller <u>A.ETTINGER, Diessenhofen</u> Vertrieb: <u>CONDECTA AG, Winterthur</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2 gefedert **)</u> Anz. Räder: <u>4</u>		ARBEITSMOTOR	
Lenkung <u>Drehschemel</u> Lenkhilfe _____		Marke _____ Treibstoff _____	
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken alle Räder</u>		Typ _____	
Stellbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder</u>		Lage _____ Anz. Zyl. _____	
Anhängervorrichtung <u>Oese ϕ 40</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h		Bohrung _____ Hub _____	
KAROSSERIEFORM <u>Baustellenwagen (Türen vorn, seitlich, oder hinten)</u>		Hubraum _____ cm ³ Steuer-PS _____	
		Leist.-PS _____ () bei _____ U/min	
		Kühlung _____	
		Lärm _____ dB () bei _____ U/min	
		Lärmdämpfung _____	
ADMESSUNGEN Spurweite V <u>1500</u> H <u>1500</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Spurkreis L _____ R _____		Leergewicht _____ je nach Ausführung _____	
Achsabstand <u>*)</u> / (/ /)		Nutzlast _____ je nach Ausführung _____	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Total _____ je nach Ausführung _____	
Länge <u>*)</u> _____ je nach _____		Fabrik-Garantie <u>2800</u> _____ <u>2800 **)</u> <u>5600</u>	
Breite <u>2170 od. 2340</u> <u>Kastenaufbau</u>		Reifen-Dimens. _____ <u>7,50 R 16 12 PR</u> _____	
Höhe <u>2900 - 3150</u> _____		Tragkraft p. Achse <u>3080</u> <u>(6,0)</u> <u>3080 (6,0)</u> _____	
Ueberhang V _____			
H _____			
S _____			
Ausladung der Anhängervorrichtung <u>*)</u>			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichttupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht CH 1050301 Nebellampen _____nach V+H: CH 1220402 (gilt nur für Fz. über 7 m Länge)

Scheibenwischer _____ [V= I (E)]

Schlusslicht CH 1053301 Rückstrahler [S= I (E)]Stoplicht CH 1053301 [H= III (E)]Kontroll-Nr.-Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messor _____

Richtungablinker 2/Vorn _____ seitl. _____ hinten CH 1053301

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 210 x 130 x 95**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges ArbeitsanhängerMarke & Typ CONDECTA 4-80.-5600Typenschein-Nummer CH 9171 21Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Hubraum _____

Gesamtgew. lt. Waagsch. Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 7015

*) Modelle:	<u>Aufbaulänge:</u>	<u>Achsabstand:</u>	<u>Gesamtlänge:</u>	<u>Ueberhang/H:</u>	<u>Abstand Achs/Oese:</u>
4-80-A-5600	4500; mm	3260 mm	6700 mm	790 mm	2650 mm
4-80-B-5600	5000; mm	3520 mm	7210 mm	970 mm	2720 mm
4-80-C-5600	6000; mm	3730 mm	8330 mm	1480 mm	3120 mm
4-80-D-5600	7000 mm	4310 mm	9100 mm	1670 mm	3120 mm
4-80-E-5600	8000 mm	4920 mm	10100 mm	2060 mm	3120 mm

**) Achstyp: ETTINGER JRA Typ 4 60/60 mm / Tragkraft 2800 kg bei 80 km/h.

Ort und Datum der Prüfung
Diessenhofen, 8.8.72 / Bern, 4.9.72

Die Prüfungskommission