

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz. +)	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	Typenschein-Nummer
	C O N D E C T A	C 1027		CH 9171 22

Hersteller	Officina Meccanica ASTOM, 20020 Biate (I)
Erkennungsmerkmale	"CONDECTA" sowie "C 1027" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	links seitlich auf Oberwagen über Drehkranz
Fahrgestellnummer	links vorne oben auf Längsträger
Hauptimporteur	CONDECTA AG, Baumaschinen, Kanzleistrasse 57, 8405 Winterthur
Geprüftes Fahrzeug	5002 Unveränderliche Zeichen im Typencode C 1027

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2 *)	Anzahl Räder	6
Federung	-	Lenkung	Drehschemel
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken auf Hinterräder		
Stellbremse	mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder		

KAROSSERIE

	Kran	
MASSE	innen	aussen
Länge		15220
Breite		2500
Höhe		3900
Ueberhang	v	v 2630
	h	h *)
Achsabstände		*)
Spurweite	v 420	h *)
Abstand Oese - VA	2100	HA 8240/8180
Abstand Königszapfen	-	HA

<u>GEWICHTE</u>	vorn	hinten	total
Leergewicht	4200	11800	16000
Nutzlast oder			-
Betriebsgewicht	4200	11800	16000
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	6000	16000	22000
Reifengrösse	11.5-15	11.5-15	**)
Ply / atü	24/8,0	24/8,0	
Tragkraft	6710	13420	
für V max	30	30	
Höchst-V nach Hersteller			30
Höchst-V nach Fahrverhalten			20 ***)

AUSRÜSTUNG

Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	v	-
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	I (E)
	h	III (E)
Markierlichter	v	ULO CH 1 0503 01
	s	-
	h	ULO CH 1 0503 01
hinten nach vorn	ML	CH 1 2204 02
Kontroll-Nr. Bel.	1/	links komb. mit R
Unterlegkeil	2/	300x200x150

ARBEITSMOTOR

Marke	_____	Typ	_____
Lärm	_____	bei U/min	_____
Schalldämpfer	_____		
Abgasprüfung	_____		
Entstörung	_____		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art	Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	CONDECTA C 1027		
Typenschein-Nr.	CH	9171 22	
Karosserie	Kran		
Leergewicht	16000	Nutzlast	-
Betriebsgewicht	16000	Ges. Gew.	-

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:+) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Achslast hinten, Ueberhang hinten*) Hinterachsen wahlweise:

Typ	Art	Tragkraft	Bremse	Spur	Achsabstand	Ueberhang-H
ASTOM, ATS 22 P	Starrachse	16000 kg	2 Trommeln	1790 mm	6080 mm	6510 mm
ASTOM, ATS 27 P	Querpendedel	16000 kg	4 Trommeln	1400 mm	6140 mm	6450 mm

) Reifenvariante hinten: 12.0-16, 22PR, Tragkraft 15400 kg bei 8,0 bar, V/max. 32 km/h*) Höchstgeschwindigkeit: auf 20 km/h beschränkt wegen FahrverhaltenEintrag im Fahrzeugausweis siehe ZUSATZKARTE I

Ersetzt TS CH 9171 22 vom 10.4.74 Achsvarianten
--

W ✓ Winterthur, 10.4.74

(23.9.74)

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz. +)

C O N D E C T A

C 1027

9171 22

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein
- Höchstgeschwindigkeitssignal "20 km/h" erforderlich
- Oberwagen und Kranausleger sowie die seitlichen Abstellstützen müssen mechanisch gesichert sein
- gelb/schwarze Markierungstafeln: vorn und seitlich vorn am Ausleger sowie hinten und seitlich hinten am Kranturm
- Signalkörper gemäss BAV Art. 35, Abs. 4 erforderlich
- (Ballast und Ballastkästen links und rechts müssen entfernt werden, lediglich 2 Betonplatten, Grösse 1100 x 360 x 1260 mm dürfen mitgeführt werden)