

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	CONDECTA	C 400 - 60 / AB	CH 9171 52

Hersteller K.H. Weitershagen oHG, Richard-Stocker-Strasse 16, D-7707 Engen (D)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "C 400-60/AB"
vor Fahrgestellnummer -----
 Herstellerplakette links, vorn seitlich am Aufbau
 Fahrgestellnummer links, hinten oben auf Deichsel
 Hauptimporteur CONDECTA AG, Stegackerstrasse 6, 8409 Winterthur
 Geprüftes Fahrzeug 852521

Fahrgestell 1 Anzahl Räder 2 Federung Längsblattfeder Lenkung -----
 Anzahl Achsen mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit Rückfahrautomat, Sicherungsseil od. Kette
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder
 Stelbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder

Karosserie Baustellenanhänger

Masse	innen	aussen	
Länge			6000
Breite			2240
Höhe			3100
Überhang	v	v	3800
	h	h	2200
Achsabstand			-----
Spurweite	v	h	1520
Abstand Öse - VA		HA	3800
Abstand Königszapfen		HA	-----

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	50	1170	1220
Nutzlast	<u>(Leergewicht ohne Innenausbau)</u>		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	100	1600	1400
Reifengrösse		205/70 R 14	
Ply/bar		-- / 2,6	
Tragkraft		1430	
für V max		100	
Höchst-V nach Hersteller			60
Höchst-V nach Fahrverhalten			60

Arbeitsmotor

Marke _____ Typ _____
 Lärm _____ bei U/min. _____
 Schalldämpfer _____
 Abgasprüfung _____
 Entstörung _____

Ausrüstung

Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker h 2a (E)
 Rückstrahler v I (E)
s I (E)
h III (E)
v A (E)
 Markierlichter v -----
s -----
h -----
hinten nach vorn -----
 Kontroll-Nr. Bel. -----
 Unterlegkeil 1/220x80x100 mm

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
Marke und Typ C O N D E C T A C 400-60/AB
Typenschein-Nr. CH 9 1 7 1 5 2
Karosserie Baustellenanhänger

Leergewicht laut Waagschein
Nutzlast ---
Gesamtgewicht laut Waagschein

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Einstiegstreppen.
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:
- 223 - Das Gewicht des Zuges