

Sachtransport - Anhänger	Fabrikmarke D R A I Z E	Typ R B 10 - 4	Typenschein-Nummer CH 9197 01
-----------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "RB 10-4" vor Fahrgestellnummer, vorn links & a. Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, links a. Fahrgestell und a. Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen _____
 Hersteller DRAIZE S.A., NEUCHATEL Importeur _____

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> gefedert - Anzahl Räder : <u>4</u> Lenkung <u>Drehkranz</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>Druckluft, 2 Leiter, indir. IB. m/Bremskraft-</u> Hilfsbremse (<u>Mech. IB.</u>) (Regler, 5 Positionen (+)) Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> Getriebeart _____ Anz. Gänge _____ Diff. Sperre _____ Zughaken <u>Oese 40 Ø</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h	MOTOR Bauart _____ Takte _____ Marke _____ Treibstoff _____ Typ _____ Lage _____ Anz. Zyl. _____ Bohrung _____ Hub _____ Hubraum _____ cm ³ Steuer-PS _____ Leist.-PS _____ U/min Kühlung _____ Lärm _____ dB () bei _____ U/min Lärmdämpfung _____
KAROSSERIEFORM <u>3-Seiten Kippbrücke §</u> Anz. Türen _____ Schlebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL _____ ; vorn _____ ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>1850 oder 1820 (*)</u>	Spurkreis L _____ R _____
Achsabstand	<u>2800 / () / ()</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>6885</u>	<u>4300</u>
Breite	<u>2300</u>	<u>2140</u>
Höhe	<u>2110</u>	<u>540 (Seitenlad)</u>
Ueberhang V	<u>_____</u>	<u>600</u>
H	<u>1095</u>	<u>900</u>
S	<u>_____</u>	<u>_____</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>2000</u>	<u>_____</u>	<u>1980</u>	<u>3980</u>
Nutzlast	<u>3520</u>	<u>_____</u>	<u>4500</u>	<u>8020</u>
Total	<u>5520</u>	<u>_____</u>	<u>6480</u>	<u>12000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6500</u>	<u>_____</u>	<u>6500</u>	<u>13000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00 - 20</u>	<u>_____</u>	<u>16 PR</u>	<u>_____</u>
Tragkraft p. Achse	<u>6500</u>	<u>_____</u>	<u>6500 (7.75)</u>	<u>_____</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>_____</u>	<u>_____</u>
	<u>Anhängelast</u>		<u>_____</u>	<u>kg</u>

Distanz Mitte V'Achse - Mitte Anh.Kuppl. = 2890 mm

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12-24V

Fernlicht - Lichthupe -
 Abblendlicht - Standlicht -
 Markierlicht 2/ A (E) Nebellampen -
 Warnvorrichtung - Lautstärke - (dB) -
 Scheibenwischer - V = 2/ I (E)
 Schlusslicht 2/HELLA K 23354 Rückstrahler Seitl.=2/ I (E)
 Stoplicht 2/HELLA K 23354 H = 2/ III (E)
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/~~XXXXXX~~
 Rückspiegel - Geschw.-Messer -
 Richtungsblinker 2/
 Vorn - seitl. - hinten g=HELLA K 23354
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Unterlegkeil : 1/340 x 200 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Sachtransport - Anhänger
 Marke & Typ DRAIZE R B 10 - 4
 Typenschein-Nummer CH 9197 01
 Karosserieform 3-Seiten Kippbrücke
 Plätze : Total - (Vorn) -
 Leergewicht 3980 Treibstoff -
 Nutzlast 8020 PS -
 Gesamtgew. 12000 Hubraum -
 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : RB 10-4

*) Achsen : SAF RST 6042 Garantie 6500 kg à 80 km/h Spurweite 1850 mm
 BPW EHI 6000 6000 80 Spurweite 1820 mm

+) Betriebsbremse : Durchmesser der Bremszylinder Vorn 125 mm, Hinten 100 mm.

§) Sicherheitsstütze gegen ein Zurückkippen erforderlich (Art. 22, Abs. 1, BAV)

Ort und Datum der Prüfung

NEUENBURG, 31.7.1970

Die Prüfungskommission