

Ausrüstung	§)	Arbeitsmotor			
Schlusslichter		HELLA K 33265	Marke	DEUTZ	Typ F2L 912
Bremslichter		HELLA K 33265	Lärm	74	bei U/min 1850
Richtungsblinker	v	---	Schalldämpfer	+) 2 Töpfe	170x180+300x125
	h	HELLA K 33265	Abgasprüfung	---	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	---	
	s	---			
	h	III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Markierlichter	v	---	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger	
	s	---	Marke und Typ	D E M A G SD 25 FAF	
	h	---	Typenschein-Nr. CH	9211 03	
hinten nach vorn		---	Karosserie	Kompressor	
Kontroll-Nr. Bel.		1/Mitte separat	Leergewicht	880	Nutzlast ---
Unterlegkeil		1/220x90x100 mm	Betriebsgewicht	880	Ges. Gew. ---

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen erforderlich.
- +) Lärmdämpfung: Ganzer Innenraum mit Schaumstoffmatte ausgekleidet.

W

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 23.8.78.

Eldg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke D E M A G	Typ SD 25 FAF	Typenschein-Nummer CH 9211 03
-----------------	--------------------------	------------------	----------------------------------

Hersteller DEMAG Pokorny, Solmstrasse 2-26, Frankfurt a.M. (D)
 Erkennungsmerkmale "SD 25 FAF" auf Hersteller-Plakette
"1227" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Aufbau
 Fahrgestellnummer oben auf Deichselwurzel
 Hauptimporteur DEMAG Pokorny, Zürichstrasse 127-131, 8600 Dübendorf
 Geprüftes Fahrzeug 1227/13/22

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2
 Federung Drehstabfederung Lenkung ---
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mech. Rückfahr-
 sperre, mit Abreissicherung
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment

Karosserie		Kompressor			Gewichte			
		innen	aussen		vorn	hinten	total	
Masse				Leergewicht	<u>40</u>	<u>840</u>	<u>880</u>	
Länge			<u>3160</u>	Nutzlast oder				<u>880</u>
Breite			<u>1320</u>	Betriebsgewicht				
Höhe			<u>1260</u>	Gesamtgewicht				
Ueberhang	v	v	<u>2260</u>	Fabrikgarantie	<u>100</u>	<u>1200</u>	<u>935</u>	
	h	h	<u>900</u>	Reifengrösse		<u>5.60 - 15</u>		
Achsabstand			<u>---</u>	Ply / bar		<u>4 / 2,1</u>		
Spurweite	v	h	<u>1150</u>	Tragkraft		<u>935</u>		
Abstand Oese - VA		HA	<u>2260</u>	für V max		<u>80</u>		
Abstand Königszapfen	-	HA		Höchst-V nach Hersteller				<u>80</u>
				Höchst-V nach Fahrverhalten				<u>80</u>