

Ausrüstung		
Schlusslichter	v	R-S1 (E)
Bremslichter	h	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v	---
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	---
	h	III (E)
Markierlichter	v	ULO CH 1 0503 01
	s	---
	h	---
	hinten nach vorn	---
Kontroll-Nr. Bei.		2/ kombiniert
Unterlegkeil		1/ 220x90x100 mm

Arbeitsmotor				
Marke		DEUTZ	Typ	F2L 511
Lärm	L=69/R=73		bei U/min	2600
Schalldämpfer		1 Topf	850x296x171 mm	+) )
Abgasprüfung		Bacharach=	3,0	
Entstörung		---		

#### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
Marke und Typ	DEMAG	SC 28 DS	
Typenschein-Nr. CH	9211 06		
Karosserie	Kompressor		
Leergewicht	840	Nutzlast	---
Betriebsgewicht	840	Ges. Gew.	---

#### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+ ) Lärmdämpfung : Ganzer Innenraum mit Schaumstoffmatte ausgekleidet.

§ ) Ab Fahrgest-Nr.: 802/01/200  
 Ueberhang hinten = 960 mm, Abstand Oese-Achse = 2240 mm  
 Leergewicht vorn = 40 kg, hinten = 800 kg, Total = 840 kg

Ersetzt TS CH 9211 06 vom 18.09.80
Masse / Gewichte 11.09.81

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 18.9.80./ Dübendorf, 06.07.81

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke D E M A G	Typ S C 2 8 D S	Typenschein-Nummer CH 9211 06
-----------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------

Hersteller	MANNESMANN DEMAG, Solmsstrasse 2-26, D-6000 Frankfurt a/M (D)		
Erkennungsmerkmale	"SC 28 DS" auf Hersteller-Plakette "802" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau		
Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel		
Hauptimporteur	MANNESMANN DEMAG AG, Zürichstr. 127/131, 8600 Dübendorf		
Geprüftes Fahrzeug	802/01/82		

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>Drehstabfederung</u>	Lenkung	<u>---</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mechanischer Rückfahrsperrre, mit Abreissicherung</u>		
Stellbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment</u>		

Karosserie	<u>Kompressor</u>		
Masse	innen	aussen	
Länge (Deichsel verstellbar)		<u>3200</u>	
Breite		<u>1650</u>	
Höhe		<u>1300</u>	
Ueberhang	v	v	<u>2330</u>
	h	h	<u>870 §)</u>
Achsabstand			<u>---</u>
Spurweite	v	h	<u>1460</u>
Abstand Oese - VA		HA	<u>2330 §)</u>
Abstand Königszapfen	-	HA	<u>---</u>

Gewichte	vorn §)	hinten §)	total
Leergewicht	<u>80 §)</u>	<u>760 §)</u>	<u>840</u>
Nutzlast oder			
Betriebsgewicht			<u>840</u>
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	<u>100</u>	<u>1000</u>	<u>940</u>
Reifengrösse		<u>155 SR 13</u>	
Ply / bar		<u>-- / 2,4</u>	
Tragkraft		<u>890</u>	
für V max		<u>100</u>	
Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>
Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>