

Arbeitsanhänger

E H R S A M

A L 13

CH 9222 25

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 5.4.74 - jak

Auf Wunsch mit Kugelkupplung erhältlich. Länge 5970 mm / Abstand Kugel-Achse 3420 mm

Typenüberprüfung vom 11.3.1976 in Wädenswil - jak

auf Wunsch Länge : 6600 mm

Abstand Oese-HA : 4050 mm

AUSRÜSTUNG

Schlusslichter	SAW CH 1 1133 04
Bremslichter	SAW CH 1 1133 04
Richtungsblinker	v _____
	h SAW CH 1 1133 04
Rückstrahler	v I (E)
	s I (E)
	h III (E)
Markierlichter	v SAW CH 1 1103 01
	s _____
	h CH 1 1104 01
hinten nach vorn	CH 1 1104 01
Kontroll-Nr. Bel.	1 separat
Unterlegkeil	_____

ARBEITSMOTOR

Marke	_____	Typ	_____
Lärm	_____	bei U/min	_____
Schalldämpfer	_____		
Abgasprüfung	_____		
Entstörung	_____		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger
Marke und Typ	EHR SAM AL 13
Typenschein-Nr.CH	9222 25
Karosserie	Auszugleiter
Leergewicht	lt. Waagsch. Nutzlast _____
Betriebsgewicht	lt. Waagsch. Ges. Gew. _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:Eintrag im Fahrzeugausweis. Seite 4:

- gelb/schwarze Markierung seitlich an Leiterende vorn und hinten erforderlich
- Signalkörper gemäss Art. 35/4 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 19.9.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
	E H R S A M	A L 13	ZUSATZKARTE CH 9222 25

Hersteller	EHRSAM AG., Wädenswil		
Erkennungsmerkmale	"AL 13" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, hinten seitlich auf Leiter		
Fahrgestellnummer	vorne, oben auf Deichsel		
Hauptimporteur			
Geprüftes Fahrzeug	551.101	Unveränderliche Zeichen im Typencode AL 13	

<u>FAHRGESTELL</u>			
Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>-</u>	Lenkung	<u></u>
Betriebsbremse	<u></u>		<u></u>
Stellbremse	<u>mechanisch, Innentacken</u>		

<u>KAROSSERIE</u>	<u>Auszug-Leiter</u>		<u>GEWICHTE</u>	vorn	hinten	total
	innen	aussen	Leergewicht	je nach	Ausrüstung	
<u>MASSE</u>			Nutzlast oder			
Länge		5830	Betriebsgewicht	je nach	Ausrüstung	
Breite		1765	Gesamtgewicht			
Höhe		1850	Fabrikgarantie	50		600
Ueberhang	v	v 3330	Reifengrösse		5.60-15	
	h	h 2550	Ply / atü		4 / 1.4	
Achsabstände			Tragkraft		620	
Spurweite	v	h 1600	für V max		80	
Abstand Dese - VA		HA 3330	Höchst-V nach Hersteller			80
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Fahrverhalten			80