

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht	-	Lichthupe	-
Abblendlicht	-	Standlicht	<u>2/ separat</u>
Markierlicht	-	Nebellampen	-
Warnvorrichtung	-	Lautstärke	- (dB) -
Scheibenwischer	-	Waschanlage	-
Schlusslicht	<u>2/ separat</u>	Rückstrahler	<u>V= 2 Ø 70</u>
Stoplicht	<u>2/ separat</u>	H=	<u>2 dreieckig</u>
Kontroll-Nr. -Bel.	<u>1/</u>	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	-	Geschw. -Messr	-
Richtungsblinker	<u>2</u>		
Vorn	-	seitl.	-
		hinten	<u>orange</u>
Warnblinkanlage	-	Arbeitslampen	-
Zusätzliche Lichter	-		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitsanhänger</u>
Marke & Typ	<u>EPOKE TM 10 S/2000</u>
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)	
Typenschein-Nummer CH	<u>9226 03</u>
Karosserieform	<u>Sandstreumaschine</u>
Farbe	(nach Fahrzeug)
Plätze : Total	- (Vorn) -
Leergewicht	<u>340</u> Treibstoff -
	PS -
Nutzlast	- Hubraum -
Gesamtgew.	Anhängelast -
	Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

*) Ausladung der Anhängerdeichsel (ab Mitte Achse) = 1'370 mm

Höchstgeschwindigkeitstafel 40 km/h erforderlich.

Im Fahrzeugausweis (Seite 4) einzutragen :

Darf im Arbeitseinsatz nur an Zugfahrzeugen mitgeführt werden, deren Leergewicht mindestens das Doppelte des Betriebsgewichts des Anhängers beträgt.

(Vom Hersteller garantiertes Betriebsgewicht 1'200 kg).

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Zürich, 20.10.67

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke E P O K E	Typ TM 10 S / 2000	Typenschein-Nummer CH 9226 03
ERKENNUNGSMERKMALE "TM 10 S/2000" auf Hersteller-Plakette links auf Seitenwand			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, auf Seitenwand unternhalb Plakette + auf Plakette			
Motorkennzeichen eingeschlagen			
Hersteller Alfred THOMSEN, Askov (DK)		Importeur Aktiengesellschaft ROLBA, Zürich	
FAHRGESTELL	Anz. Achsen 1	Anz. Räder 2	Antrieb -
Lenkung -	Lenkhilfe -		MOTOR Bauart - Takte -
Betriebsbremse -	Antrieb -		Marke - Treibstoff -
Hilfsbremse -	Antrieb -		Typ -
Stellbremse mech. Scheiben 2 R	Antrieb -		Lage - Anz. Zyl. -
Getriebeart -	Antrieb -		Bohrung - Hub -
Diff. Sperre -	Zughaken -	Höchstgeschwind. - km/h	Hubraum - cm ³ Steuer-PS -
KAROSSERIEFORM Sandstreumaschine			Leist.-PS - () bei - U/min
Anz. Türen -			Kühlung -
Schiebedach -			Lärm - dB () bei - U/min
Anz. Plätze : TOTAL - ; vorn - ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -			Lärmdämpfung -
ABMESSUNGEN	Spurweite V1885 H -	GEWICHTE	
	Spurkreis L - R -	Vorn 20	Mitte -
Achsabstand *) / (/ /)		Hinten 320	TOTAL 340
	Aussenabmessungen	Leergewicht	
Länge 1840	Innenabmessungen	Nutzlast	
Breite 2050	Länge 840	Gesamtgewicht	
Höhe 965	Breite 1940	Fabrik-Garantie	
Ueberhang V -	Höhe -	Reifen-Dimens. 6.00 - 9 10 Ply	
H 470	Ueberhang V -	Tragkraft p. Achse 1500 bei 40 km/h	
S -	H -	Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht	
	S -	Anhängelast - kg	