

<u>AUSRÜSTUNG</u>	
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v -
	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
	s -
	h III (E)
Markierlichter	v A (E)
	s -
	h R (E)
hinten nach vorn	-
Kontroll-Nr. Bel.	1/links kombiniert
Unterlegkeil	180 x 120 x 120

<u>ARBEITSMOTOR</u>	
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

<u>ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS</u>	
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger
Marke und Typ	EPOKE TK 11
Typenschein-Nr. CH	9226 18
Karosserie	Streuer
Leergewicht	670 Nutzlast _____
Betriebsgewicht	2400 Ges. Gew. _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Deichsel verstellbar; Länge und Abstand Oese-Achse veränderlich
 Deichsellast > 20 %; zugelassen gemäss Verfügung EJPD vom 8.2.1974
Eintrag im Fahrzeugausweis
 - Höchstgeschwindigkeitssignal "40 km/h" erforderlich
 - Darf nur an schweren Motorwagen und Traktoren mitgeführt werden, deren Leergewicht das Doppelte des Betriebsgewichtes des Anhängers beträgt.

Ort und Datum der Prüfung: Zürich, 5.12.73

BLDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	E P O K E	T K 11	CH 9226 18

Hersteller ALFRED THOMSEN, Askov / Vejen (DK)
 Erkennungsmerkmale "TK 11" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts seitlich am Fahrzeug
 Fahrgestellnummer oben, Mitte auf innerem Wannrand bei Deichselbefestigung
 Hauptimporteur ROLBA AG, 8620 Wetzikon
 Geprüftes Fahrzeug 59 Unveränderliche Zeichen im Typencode TK 11

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2
 Federung - Lenkung -
 Betriebsbremse -

Stellbremse mechanisch, Aussenbacke, Kurbel wirkend auf beide Räder

KAROSSERIE

		<u>Streuer</u>		<u>GEWICHTE</u>		
				vorn	hinten	total
				<u>240</u>	<u>430</u>	<u>670</u>
<u>MASSE</u>		<u>innen</u>	<u>aussen</u>	<u>Nutzlast oder</u>		
Länge			<u>1500 *)</u>	<u>Betriebsgewicht *) 640</u>	<u>1760</u>	<u>2400</u>
Breite			<u>2500</u>	<u>Gesamtgewicht</u>		
Höhe			<u>1120</u>	<u>Fabrikgarantie</u>	<u>640</u>	<u>1760</u>
Ueberhang	v	v		<u>Reifengrösse</u>	<u>6.00-9</u>	
	h	h	<u>350</u>	<u>Ply / atü</u>	<u>12 / 7,5</u>	
Achsabstände			<u>-</u>	<u>Tragkraft</u>	<u>1900</u>	
Spurweite	v	h	<u>2000</u>	<u>für V max</u>	<u>80 km</u>	
Abstand Dese - VA		HA	<u>1150 *)</u>	<u>Höchst-V nach Hersteller</u>		
Abstand Königszapfen	-	HA		<u>Höchst-V nach Fahrverhalten</u>		<u>40</u>