

AUSRÜSTUNG

Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	v	
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	
	h	III (E)
Markierlichter	v	A (E)
	s	
	h	
hinten nach vorn		
Kontroll-Nr. Bel.		
Unterlegkeil	1/285x150x170	

ARBEITSMOTOR

Marke	_____	Typ	_____
Lärm	_____	bei U/min.	_____
Schalldämpfer	_____		
Abgasprüfung	_____		
Entstörung	_____		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Anhängers	<u>Arbeitsanhänger</u>		
Marke und Typ	<u>EPOKE UK 4S</u>		
Typenschein-Nr.CH	<u>9226 19</u>		
Karosserie	<u>Streuer</u>		
Leergewicht	_____	Nutzlast	_____
Betriebsgewicht	<u>800</u>	Ges. Gew.	_____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLÖSUNGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

Auf Wunsch: mit verlängerter Deichsel und Sitz sowie feststellbarer Fussbremse (mech.Aussenband), zur Verwendung an Motoreinachsern. Wirkung der Bremse bei der Einzelabnahme prüfen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Höchstgeschwindigkeitstafel 40 km/h erforderlich
- Darf nur an Zugfahrzeugen mitgeführt werden, deren Leergewicht das Doppelte des Anhänger-Betriebsgewichtes beträgt.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 9.1.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	E P O K E	U K 4 S	CH 9226 19

Hersteller	A/S Alfred THOMSEN, Askov, DK 6600 Vejen (DK)		
Erkennungsmerkmale	"EPOKE" beidseitig und hinten auf Mulde		
	"UK 4S" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, seitlich oben auf Mulde		
Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Mulde		
Hauptimporteur	ROLBA AG., Fabrikationsbetrieb, 8620 Wetzikon		
Geprüftes Fahrzeug	864	Unveränderliche Zeichen im Typencode 'UK 4S'	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	1	Anzahl Räder	2
Federung		Lenkung	
Betriebsbremse			
Stellbremse	mechanisch, Aussenband auf beide Räder		

KAROSSERIE

		Streuer	<u>GEWICHTE</u>			
			vorn	hinten	total	
<u>MASSE</u>	innen	aussen				
Länge		1710				
Breite		1230				
Höhe		940				
Ueberhang	v	v 1080				
	h	h 630				
Achsabstände						
Spurweite	v	h 1050				
Abstand Oese - VA		HA 1080				
Abstand Königszapfen	-	HA				
			Leergewicht			
			Nutzlast oder			
			Betriebsgewicht	20	780	800
			Gesamtgewicht			
			Fabrikgarantie	20	780	800
			Reifengrösse		6.00-9	
			Ply / atü		6 / 4,4	
			Tragkraft		990	
			für V max		40	
			Höchst-V nach Hersteller			40
			Höchst-V nach Fahrverhalten			40