

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke EMMINGHAUS	Typ Pionier 65	Typenschein-Nummer CH 9236 04
Hersteller	Fritz Emminghaus, Maschinenfabrik, Kirchheide in Lippe (D)		
Erkennungsmerkmale	"Pionier 65" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich unter Hersteller-Plakette		
Hauptimporteur	E. Zwicker, Bedachungen, 9442 Berneck		
Geprüftes Fahrzeug	0832	Unveränderliche Zeichen im Typencode	Pionier 65

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	1 Kurbelachse	Anzahl Räder	2
Federung	Gummifederung	Lenkung	-
Betriebsbremse	mechanisch, Auflaufbremse, Innenbacken auf beide Räder, Abreissicherung vorhanden		
Stellbremse	mechanisch, Innenbacken, Handhebel auf beide Räder		

KAROSSERIE

	<u>Aufzug</u>		<u>GEWICHTE</u>	vorn	hinten	total
	innen	aussen		je nach	Ausführung	*)
<u>MASSE</u>			Leergewicht			
Länge		6000	Nutzlast oder	je nach	Ausführung	*)
Breite		1540	Betriebsgewicht			
Höhe		1540	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	100	850	850
	h	h	Reifengrösse	6.45/165	- 13	
Achsabstände			Ply / atü	4 PR	2,1	
Spurweite	v	h	Tragkraft		900	
Abstand Dese - VA	2760	HA	für V max		100	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			80
			Höchst-V nach Fahrverhalten			80

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)
Schlusslichter	R - S1 (E)
Bremslichter	R - S1 (E)
Richtungsblinker v	
h	2a (E)
Rückstrahler v	I (E)
s	I (E)
h	WEGU CH 1 0910 01
Markierlichter v	
s	
h	
hinten nach vorn	
Kontroll-Nr. Bel.	1/komb. links
Unterlegkeil	1/180x120x120

<u>ARBEITSMOTOR</u>	**)
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger
Marke und Typ	EMMINGHAUS Pionier 65
Typenschein-Nr.CH	9236 04
Karosserie	Aufzug
Leergewicht	lt.WaagschNutzlast -
Betriebsgewicht	lt.WaagschGes. Gew. -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Leer- bzw. Betriebsgewicht: Ausführungen 6/15 (Auszuglänge 15 m) oder 6/20 (Auszuglänge 20 m) möglich. In Verbindung mit verschiedenen Motoren verschiedene Gewichte möglich. Bei der Einzelabnahme kontrollieren
- **) Arbeitsmotor : Elektro-, Benzin oder Dieselmotoren möglich; bei Verbrennungsmotoren Lärmmessung und ev. Entstörprüfung prüfen.
- §) Ausrüstung : hintere Beleuchtung und Richtungsblinker auf wegnehmbarem Balken montiert.
- Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:
- 152 - gelb/schwarz markierte Schutztafel hinten am Beleuchtungsbalken erforderlich
- Pyramidenkörper am hinteren Ueberhang erforderlich
 - die vorgeschriebene Beleuchtung muss montiert sein
 - bei Ueberführungsfahrten muss die Abschlusstraverse demontiert werden (Länge 6 m)

Bern, 8.10./11.10.73