

AUSRÜSTUNG §) wird vom Importeur montiert

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_  
Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_  
Markierlicht V= 2/ ULO CH 1050301 / H nach V= 2/ ULO  
[CH 1050301 / H= am Ausleger 1/ R (E)  
Scheibenwischer \_\_\_\_\_ [V= 2/ I (E)  
Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler M= 2/ I (E)  
Stoplicht 2/ S1 (E) [H= 2/ III (E)  
Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw.-Messr \_\_\_\_\_  
Richtungsblinker 2/  
Vorn \_\_\_\_\_ seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)  
Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
Unterlegkeil 1/ 315 x 170 x 150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ EDILGRU 850/20

Typenschein-Nummer CH 9240 04

Karosserieform Kran

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 8100 Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast - PS \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 13700 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1197

\* ) Art der Ausnahme: Ueberhang hinten.

§) Ausrüstung: Beleuchtung hinten demontierbar; Rückstrahler V+H sowie seitl.fest angebracht.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4;

- Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter montiert sein

- Höchstgeschwindigkeitstafel "20 km/h" erforderlich

- Oberwagen und Abstellstützen (eingeklappt) müssen gesichert sein

- bei Ueberführungsfahrten darf nur 1 Ballastplatte à 1200 kg mitgeführt werden

- Signalkörper gem. BAV Art. 35, Abs.4 erforderlich

- gelb/schwarze Markierung: vorn und beidseitig auf Krankopf; vorn, seitlich und hinten am Betonballast; beidseitig und hinten auf Kranende.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Zürich, 16.3./4.4.72

Arbeitsanhänger: (Ausnahme-Fz.) *		Fabrikmarke E D I L G R U	850 / 20	Typenschein-Nummer CH 9240 04
ERKENNUNGSMERKMALE "850/20" auf Hersteller-Plakette, links, hinten seitlich an Plattform				
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinten oben auf Plattform				
Motorkennzeichen eingeschlagen				
Hersteller EDILGRU-COZZUOL-VALCARENCHI S.p.A. (I) Importeur: BAUMASCHINEN AG., Zürich				
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 ungefedert Anzahl Räder: 4			ARBEITSMOTOR Elektro	
Lenkung Pivot Lenkhilfe			Marke Treibstoff	
Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indir., IB, auf HR, 1 Prüfanschluss vor Bremsventil, 1 auf Verteiler pro Radseite. 1 Schnellösevent. in Steuerleitung. Bremsvent. muss am linken Längsträger angebracht sein.			Typ	
Stellbremse: mechanisch, IB, Spindel auf Hinterräder			Lage Anz. Zyl.	
Anhängervorrichtung Oese $\varnothing$ 45 Höchstgeschwind. 20 km/h			Bohrung Hub	
KAROSSERIEFORM Kran			Hubraum cm <sup>3</sup> Steuer-PS	
			Leist.-PS ( ) bei U/min	
			Kühlung	
			Lärm dB ( ) bei U/min	
			Lärmdämpfung	
ABMESSUNGEN Spurweite V 460 H 2180 Spurkreis L R			GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand 3420 / ( ) / ( ) / ( )			Leergewicht 2800 5300 8100	
Länge 12000			Nutzlast	
Breite 2460			Total 2800 5300 8100	
Höhe 3900			Fabrik-Garantie 8000 8000 13700	
Ueberhang V 2780			Reifen-Dimens. 30-11.50-14.50/11.5-15 24 Ply	
H 5800 *)			Tragkraft p. Achse 8000 (8,0) 8000 (8,0)	
S			Leergewicht: inkl. 1 Beton-Balastplatte à 1200 kg vorn (vom Werk vorgeschrieben)	
Ausladung der Anhängervorrichtung 1930				