

AUSRÜSTUNG

Schlusslichter	ULO	CH 1 0533 01
Bremslichter	ULO	CH 1 0533 01
Richtungsblinker	v	-
	h	ULO CH 1 0533 01
Rückstrahler	v	I (E)
	s	-
	h	III (E)
Markierlichter	v	-
	s	-
	h	-
hinten nach vorn	-	-
kontroll-Nr. Bel.	1/komb.m.Schlussl.	links
Unterlegkeil	-	-

ARBEITSMOTOR

Marke	WACKER	Typ	E 79
Lärm	79	bei U/min	3100
Schalldämpfer	1 Topf	180 x ϕ 100 mm	
Abgasprüfung	-		
Entstörung	-		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
Marke und Typ	E G L I	BV 550 HB	
Typenschein-Nr.	CH 9246 08		
Karosserie	Fahrgestell zum Transport von		
Leergewicht	665	[Vibrationsplatte	
Betriebsgewicht	-	Ges. gew.	665

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Karosserie: Fahrgestell zum Transport von Vibrationsplatte "WACKER, Typ DVU 3001"

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 20.3.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	E G L I	BV 550 HB	CH 9246 08

Hersteller	JULES EGLI AG., Baugeräte, 8623 Wetzikon		
Erkennungsmerkmale	"BV 550 HB" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	vorn links auf Kotflügel		
Fahrgestellnummer	vorn oben auf Deichsel		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	9 4 8	Unveränderliche Zeichen im Typencode	BV 550 HB

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	1	Anzahl Räder	2
Federung	-	Lenkung	-
Betriebsbremse	-		
Stellbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf alle Räder		

KAROSSERIE

		*)		<u>GEWICHTE</u>	vorn	hinten	total
<u>MASSE</u>	innen	aussen		Leergewicht	25	640	665
Länge		2810		Nutzlast oder			
Breite		1205		Betriebsgewicht			
Höhe		900		Gesamtgewicht	25	640	665
Ueberhang	v	v	2260	Fabrikgarantie	100	800	700
	h	h	550	Reifengrösse		5.90/6.00-13	
Achsabstände			-	Ply / atü		4 / 1,5	
Spurweite	v	h	980	Tragkraft		640	
Abstand Oese - VA		HA	2260	für V max		80	
Abstand Königszapfen	-	HA	-	Höchst-V nach Hersteller			80
				Höchst-V nach Fahrverhalten			80