

<b>Ausrüstung</b>		<b>Arbeitsmotor</b>	
Schlusslichter	ULO CH 1 0533 01	Marke	_____ Typ _____
Bremslichter	ULO CH 1 0533 01	Lärm	_____ bei U/min _____
Richtungsblinker	v _____ h ULO CH 1 0533 01	Schalldämpfer	_____
Rückstrahler	v I (E) s I (E) h III (E)	Abgasprüfung	_____
Markierlichter	v ULO CH 1 0503 01 s _____ h _____	Entstörung	_____
hinten nach vorn	_____	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>	
Kontroll-Nr. Bel.	1 links kombiniert	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger
Unterlegkeil	260x115x150 mm	Marke und Typ	E G L I AA 2500
		Typenschein-Nr. CH	9246 13
		Karosserie	Walzentransport-Anhänger
		Leergewicht	540 Nutzlast -
		Betriebsgewicht	- Ges. Gew. 2500

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\* ) Masse : lieferbar wahlweise mit starrer- oder mit höhenverstellbarer Deichsel

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Heck hinten und beidseitig hinten gelb/schwarz.
- 140 - Abstellstütze (Bugrad) ist vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich .....
- 223 - Das Gewicht des Zuges .....

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 19.5.82

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke E G L I	Typ A A 2 5 0 0	Typenschein-Nummer CH 9 2 4 6 1 3
-----------------	------------------------	--------------------	--------------------------------------

Hersteller JULES EGLI AG, 8623 Wetzikon  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette "AA 2500"

Herstellerplakette vorn links auf Traverse  
 Fahrgestellnummer vorn oben auf Traverse  
 Hauptimporteur -  
 Geprüftes Fahrzeug 1465

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2  
 Federung - Lenkung -  
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Innenbacken  
Abreissicherung  
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken

Karosserie		<u>Walzentransport-Anhänger</u>		Gewichte	vorn	hinten	total
Masse *)	innen	aussen		Leergewicht	<u>40</u>	<u>500</u>	<u>540</u>
Länge		<u>5225-5460</u>		Nutzlast oder			<u>-</u>
Breite		<u>1740</u>		Betriebsgewicht			<u>-</u>
Höhe		<u>980</u>		Gesamtgewicht			<u>2500</u>
Ueberhang	v	v		Fabrikgarantie	<u>100</u>	<u>2500</u>	<u>2500</u>
	h	h	<u>2315</u>	Reifengrösse		<u>7.00 R 16 C</u>	
Achsabstand				Ply / bar		<u>10 / 5,25</u>	
Spurweite	v	h	<u>1520</u>	Tragkraft		<u>2530</u>	
Abstand Oese-VA		HA	<u>2910-3145</u>	für V max		<u>80</u>	
Abstand Königszapfen	-	HA		Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>
				Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>