

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ausrüstung | |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v _____ |
| | h <u>2a</u> (E) |
| Rückstrahler | v <u>I</u> (E) |
| | s _____ |
| | h <u>III</u> (E) |
| Markierlichter | v _____ |
| | s _____ |
| | h _____ |
| | hinten nach vorn _____ |
| Kontroll-Nr. Bel. | <u>2 kombiniert</u> |
| Unterlegkeil | <u>2/100x220x90</u> |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Arbeitsmotor | |
| Marke | <u>DEUTZ</u> Typ <u>F2L 511</u> |
| Lärm | <u>77 dB/A</u> bei U/min <u>2500</u> |
| Schalldämpfer | <u>1 Topf 850 x Ø 180 mm</u> |
| Abgasprüfung | <u>Bacharach 4,0</u> |
| Entstörung | <u>-</u> |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| Art des Anhängers | <u>Arbeitsanhänger</u> | | |
| Marke und Typ | <u>FLOTTMANN Flottair 641</u> | | |
| Typenschein-Nr. CH | <u>9265 13</u> | | |
| Karosserie | <u>Kompressor</u> | | |
| Leergewicht | <u>1000</u> | Nutzlast | <u>-</u> |
| Betriebsgewicht | <u>1000</u> | Ges. Gew. | <u>-</u> |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

***) Deichsel verstellbar; Länge variabel**

ck

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 29.4.1980

Eidg. Typenprüfstelle

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|---|
| Arbeitsanhänger | Fabrikmarke F L O T T M A N N | Typ Flottair 641 | Typenschein-Nummer CH 9 2 6 5 1 3 |
|------------------------|---|----------------------------|---|

Hersteller FLOTTMANN-WERKE GmbH, D-4690 Herne
Erkennungsmerkmale "Flottair 641" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Aufbau
Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger
Hauptimporteur U. ROHRER-MARTI AG, Baumaschinen, 3052 Zollikofen
Geprüftes Fahrzeug 740068

Fahrgestell
Anzahl Achsen 1 **Anzahl Räder** 2
Federung Gummifederung **Lenkung** -
Betriebsbremse mechanisch Auflauf, IB; mit Abreissicherung

Stellbremse mechanisch, IB

| Karosserie | Kompressor | | Gewichte | vorn | hinten | total |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| | Innen | aussen | | | | |
| Masse | | | Leergewicht | <u>30</u> | <u>970</u> | <u>1000</u> |
| Länge | | <u>3160 *)</u> | Nutzlast oder | <u>30</u> | <u>970</u> | <u>1000</u> |
| Breite | | <u>1450</u> | Betriebsgewicht | | | |
| Höhe | | <u>1630</u> | Gesamtgewicht | <u>100</u> | <u>1200</u> | <u>1100</u> |
| Ueberhang | v | v | Fabrikgarantie | | <u>6.40 - 13</u> | |
| | h | h | Reifengrösse | | <u>6 / 2,5</u> | |
| Achsabstand | | | Ply / bar | | <u>1120</u> | |
| Spurweite | v | h | Tragkraft | | <u>100</u> | |
| Abstand Oese - VA | | HA | für V max | | | <u>80</u> |
| Abstand Königszapfen | | HA | Höchst-V nach Hersteller | | | <u>80</u> |
| | | | Höchst-V nach Fahrverhalten | | | <u>80</u> |