

Ausrüstung				Arbeitsmotor			
Schlusslichter		R-S1	(E)	Marke	DEUTZ	Typ	F1L 511
Bremslichter		R-S1	(E)	Lärm	L=74/R=70 dB/A	bei U/min	2600
Richtungsblinker	v	---		Schalldämpfer	1 Topf	450x190x90	mm
	h	2a	(E)	Abgasprüfung	Bacharach=	3,0	
Rückstrahler	v	I	(E) §)	Entstörung	---		
	s	---					
	h	III	(E)	Angaben für den Fahrzeugausweis			
Markierlichter	v	---		Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
	s	---		Marke und Typ	FLOTTMANN Flottair	6.18	
	h	---		Typenschein-Nr. CH	9265	14	
hinten nach vorn		---		Karosserie	Kompressor		
Kontroll-Nr. Bel.		2/	kombiniert	Leergewicht	700	Nutzlast	---
Unterlegkeil		1/	220x90x100 mm	Betriebsgewicht	700	Ges. Gew.	---

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Deichsel verstellbar, Länge variabel .

§) Ausrüstung : Rückstrahler vorn werden vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 11.8.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke F L O T T M A N N	Typ Flottair 6.18	Typenschein-Nummer CH 9265 14
-----------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------

Hersteller FLOTTMANN-WERKE GmbH, D-4690 Herne (D)
Erkennungsmerkmale "Flottair 6.18" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Aufbau
Fahrgestellnummer vorn, an Deichselabstützung
Hauptimporteur ULRICH ROHRER-MARTI AG, Baumaschinen, 3052 Zollikofen
Geprüftes Fahrzeug 690016

Fahrgestell
Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2
Federung Gummifederung Lenkung ---
Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit automatischer Rückfahrsperr, mit Abreissicherung
Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment

Karosserie Kompressor
Masse innen aussen
Länge 2900 *)
Breite 1340
Höhe 1200
Ueberhang v 2120 *)
h 780
Achsabstand ---
Spurweite v 1120
Abstand Oese - VA HA 2120 *)
Abstand Königszapfen - HA

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>30</u>	<u>670</u>	<u>700</u>
Nutzlast oder	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Betriebsgewicht	<u>30</u>	<u>670</u>	<u>700</u>
Gesamtgewicht	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Fabrikgarantie	<u>75</u>	<u>850</u>	<u>700</u>
Reifengrösse	<u>---</u>	<u>155 R 13</u>	<u>---</u>
Ply / bar	<u>---</u>	<u>-- / 2,3</u>	<u>---</u>
Tragkraft	<u>---</u>	<u>890</u>	<u>---</u>
für V max	<u>---</u>	<u>100</u>	<u>---</u>
Höchst-V nach Hersteller	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>80</u>
Höchst-V nach Fahrverhalten	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>80</u>