

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) *	Fabrikmarke FUCHS	F 60 M	Typenschein-Nummer CH 9267 05
ERKENNUNGSMERKMALE "F 60 M" auf Hersteller-Plakette; rechts, vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse "FUCHS 703" vorn und links am Fahrzeug sowie beidseitig oben am Ausleger			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger über Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen Hersteller <u>Johs. FUCHS KG., Ditzingen (D)</u> Importeur <u>KAESLIN AG., Baumaschinen, Siebnen/Sz</u>			
FAHRGESTELL		ARBEITSMOTOR	
Anz. Achsen	2 ungefedert	Anz. Räder	8
Lenkung	Achsschenkellenkung		
Betriebsbremse	Drucklufthydraulisch, 2-Leiter, indirekt, V=Scheiben H=IB, m.1-Stufen Lastregelventil		
Stellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder, Spindel auf Federspeicherzylinder		
Anhängervorrichtung	Oese \varnothing 40	Höchstgeschwind.	20 km/h
KAROSSERIEFORM		Pneubagger Anz. Türen 1	
		Kühlung Luft	
		Leist.-PS 70 (DIN) bei 2500 u/min	
		Lärm 81 dB (A) bei 2500 u/min	
		Lärmdämpfung 1 Topf 430x240x125	

ABMESSUNGEN	Spurweite V	1800	H	1930
	Spurkreis L		R	
Achsabstand	2200 / (/ /)			
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge	7700			
Breite	2500			
Höhe	3900			
Ueberhang V	2700			
H	2800 *			
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	7580		7240	14820 *
Nutzlast				
Total	7580		7240	14820 *
Fabrik-Garantie				15100
Reifen-Dimens.	8.25 - 20 10 PR			
Tragkraft p. Achse	9760 (5,75)		9760 (5,75)	

Abstand VA - Anhängervorrichtung = 2700
 Abstand HA - Anhängervorrichtung = 4900

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichtupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht V= A (E)/H= R (E)+nach V u.H= ML GH 1220402

Scheibenwischer _____ [V= 2/ I (E)

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler [S= 2/ I (E)

Stoplicht 2/ Sl (E) [H= 2/ III (E)

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messer _____

Richtungsblinker 2/ 2a (E)

Vorn _____ seidl. _____ hinten gelb

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 2/ 400 x 170 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ FUCHS F 60 M

Typenschein-Nummer CH 9267 05

Karosserieform Pneubagger

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 14820 Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 14820 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 68118

Immatrikulation als Arbeitskarren siehe TS CH 5265 07

*) Art der Ausnahme: Ueberhang hinten über 80 % des Achsabstandes sowie Gesamtgewicht

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren; Beleuchtung wegnehmbar

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Abstellstützen müssen bis zum Anschlag hochgezogen und mechanisch gesichert sein
- Oberwagen, Ausleger und Arbeitsarm müssen mechanisch gesichert sein
- gelb/schwarze Markierung an Front und Heck des Fahrzeugs sowie an Abstellstützen vorn und hinten erforderlich
- Lichter und Richtungsblinker müssen angebracht sein
- Markierlicht hinten am Ausleger erforderlich
- Höchstgeschwindigkeitssignal 20 km/h erforderlich
- Signalkörper gemäss Art. 35 Abs. 4 BAV.

Ort und Datum der Prüfung
Sieben, 29.8.72

Die Prüfungskommission.