

Fahrzeug - Kategorie

Motorrad

Marke

EXCELSIOR

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

250 cc STT1 Sport
Talisman
Twin

Typbescheinigung

Nr. 936

Erkennungsmerkmale des Typs Doppelvergaser, Stumpfenlenker sowie grosser, runder Geschwindigk.-Messner
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links seitlich, an vorderem Rahmenrohr, vor dem Treibstofftank
 Motornummer eingeschlagen Rechts, vorn auf Kurbelgehäuse, auf Hersteller-Plakette
 Hersteller des Fahrgestells EXCELSIOR Motor Co. Ltd., BIRMINGHAM (G.B.)
 Hersteller des Motors EXCELSIOR Motor Co. Ltd., BIRMINGHAM (G.B.)

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

EXCELSIOR
 Marke u. Typ TT1 / III
 Art Stehende Doppelzyl.
 Treibstoff Benzin/Oelgem.
 Zyl.-Zahl 2 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 50 mm
 Kolbenhub 62 mm
 Steuer PS 1,240
 Zyl.-Inhalt zus. 244 cm³
 Brems-PS 10,5
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten Mitte

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, IB.,
(Gestänge) auf Hinterrad
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB.,
(Kabelzug) auf Vorderrad
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Normale Lenkstange
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang 40 im dir. Gang 128 Km/Std

KAROSSERIE

Hersteller EXCELSIOR Motor Co
 Art/Form Motorrad
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total 2 *)
 Vorn Mitte Hinten
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz Ja *)
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert) m/Doppelsattel	53 kg	70 kg	123 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	3.00 - 19		einfach/
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 220 kg) pro Achse	220 kg	220 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUCAS

Abblendsystem Duplollampe m/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 1, separat unter Scheinwerf. Schlußlichter 1, kombiniert (rotes Glas) 3 W.

Stoplichter — Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 3 W. 1)

Richtungsanzeiger: System — Lage —

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn, Einklang Schelbenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	—	mm
	hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	640	mm
Achsenabstand		1'315	mm
Gesamtlänge		2'030	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'020	mm
Bodenfreiheit		140	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Soziussitz : Diese Maschine wird von der Fabrik mit Doppelsattel "Roadmaster" geliefert (Länge : 570 - Breite Fahrersitz : 200 - Breite Soziussitz : 250 mm.) Doppelsitz hinten und vorn auf obere Hinterradgabel, sowie ganz vorn auf Rahmen abgestützt.

Auspufflärm : Stehend, voll belastet = 89 Phon.

Ausführung T11 m/ 1 Vergaser : S. Beschein. No. 621.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (H. MFV)

1) Kontrollschild-Bel. : Muss durch Einsatz einer 5 Watts-Glühlampe verbessert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Balsthal, den 15. 7.1952

Die Typenprüfungskommission