

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke H A F F A	Typ S + P 7 0 0	Typenschein-Nummer CH 9365 05
ERKENNUNGSMERKMALE "S + P 700" auf Hersteller-Plakette, vorn, auf Vordertraverse.			
Ab Rahmen-Nr. 640			
Fahrgestellnummer eingeschlagen oben, auf Vordertraverse Motorkennzeichen eingeschlagen _____ Hersteller HAFFA AG., Wetzikon Importeur _____			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 ungedert - Anzahl Räder 2 Lenkung _____ Lenkhilfe _____ Betriebsbremse mech. Auflaufbremse, IB, Gestänge, a. beide Räder Hilfsbremse mech., IB, Gestänge [mit Rückfahrsperre] Stellbremse Hebel mit Segment, mit Abreissicherung Getriebeart _____ Anz. Gänge _____ Diff. Sperre _____ Zughaken Oese ϕ 40 Höchstgeschwind. _____ km/h		Arbeitsmotor Marke WISCONSIN Treibstoff B Typ S 100 Lage _____ Anz. Zyl _____ Bohrung _____ Hub _____ Hubraum _____ cm ³ Steuer-PS _____ Leist.-PS _____ () bei _____ U/min Kühlung _____ Lärm 79 dB (A) bei 2000 U/min Lärmdämpfung 1 Topf 230 x ϕ 115	
KAROSSERIEFORM Anhänger zum Transport der Walze Sthothert + Pitt Vibroll 32 W Mk I *		Anz. Plätze: TOTAL _____; vorn _____; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u> </u> H 1430 Spurkreis L <u> </u> R <u> </u> Achsabstand _____ / (_____ / _____ / _____) Aussenabmessungen Innenabmessungen Länge <u> </u> 4330 _____ Breite <u> </u> 1600 _____ Höhe <u> </u> 1700 _____ Ueberhang V _____ H <u> </u> 1950 _____ S <u> </u> _____ Ausladung der Deichsel = 2430		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL Leergewicht <u> </u> 70 _____ 860 <u> </u> 930 Nutzlast _____ _____ _____ _____ Total _____ _____ _____ 930 Fabrik-Garantie _____ _____ 1000 Reifen-Dimens. 6.40 - 13 4 Ply Tragkraft p. Achse _____ _____ 930 (2.1) Gesamtzuggewicht _____ Fabrikgar. max. Anhangellast _____ kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
Abblendlicht _____ Standlicht _____
Markierlicht _____ Nebellampen _____
Warnvorrichtung _____ Lautstärke _____ (dB) _____
Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
Schlusslicht 2/CH 1 0533 01 Rückstrahler V = 2/I (E)
Stoplicht 2/CH 1 0533 01 [H = 2/III (E)
Kontroll-Nr. -Bel. 1/links, komb. Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel _____ Geschw. -Messor _____
Richtungsblinker 2/ULO CH 1 0533 01
Vorn _____ seitr. _____ hinten gelb
Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
Unterlegkeil : 1/ 180 x 120 x 120
Funkentstörung : 1 Suppressor

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
Marke & Typ HAFFA S+P 700
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
Typenschein-Nummer CH 9365 05
Karosserieform Anhänger z. Transport der
Walze Stthoert+Pitt Vibroll 32 W
Plätze : Total _____ (Vorn) [Mk I
Leergewicht 930 Treibstoff _____
Nutzlast - PS _____
Gesamtgew. 930 Anhängelast _____
Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Rahmen-Nr. des geprüften Fz. : 640

*) Profil-Enden müssen mit gelb-schwarz markierter Schutzvorrichtung versehen sein.

§) BAV Art. 35, Abs. 4 = Kugel, Pyramide erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 3.6.71

Die Prüfungskommission