

Sachentransport-  
Anhänger  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

H A U S E R

Typ

5 6

Typenschein-Nummer  
**ZUSATZKARTE**  
CH 9366 01

Hersteller

HAUSER Fahrzeugbau AG, Baslerstrasse 32, 4537 Wiedlisbach

Erkennungsmerkmale

"56" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

stirnseitig links auf Quertraverse

Fahrgestellnummer

dito, unterhalb Hersteller-Plakette

Hauptimporteur

-

Geprüftes Fahrzeug

56018 Unveränderliche Zeichen im Typencode 56

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen

2 oder Doppelachse \*)

Anzahl Räder

4 oder 8

Federung

Blatt- oder Luftfederung

Lenkung

\*\*)

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf alle Räder, Bremskraft-  
regler 5-stufig od. stufenlos lastabhängig auf alle Räder

Stellbremse

mechanisch, IB, auf 1. Achse (Spindel)

**Karosserie**

je nach Aufbau  
(Sattelanhänger)

Masse §)

innen

aussen

Länge

\_\_\_\_\_

10000-14000

Breite

\_\_\_\_\_

2300/2500

Höhe

\_\_\_\_\_

Ueberhang

v

\_\_\_\_\_

v

\_\_\_\_\_

h

\_\_\_\_\_

h

\_\_\_\_\_

Achsabstand

\_\_\_\_\_

Spurweite

v

\_\_\_\_\_

h

1844-2070

Abstand Oese - VA

\_\_\_\_\_

HA

\_\_\_\_\_

Abstand Königszapfen

-

HA

\_\_\_\_\_

**Gewichte**

vorn

hinten

total

Leergewicht

je nach Aufbau

Nutzlast oder

je nach Aufbau

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht

je nach Zugfahrzeug

Fabrikgarantie

+) 32000

Reifengrösse

11.00 R 20 ++)

Ply / bar

16 / 8,0

Tragkraft

2x11500

für V max

100

Höchst-V nach Hersteller

80

Höchst-V nach Fahrverhalten

80

<b>Ausrüstung §)</b>		<b>Arbeitsmotor</b>	
Schlusslichter	R-S1 (E)	Marke	_____ Typ _____
Bremslichter	R-S1 (E)	Lärm	_____ bei U/min _____
Richtungsblinker	v _____	Schalldämpfer	_____
	h 2a (E)	Abgasprüfung	_____
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	_____
	s I (E)		
	h WEGU CH 1 0910 01	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>	
Markierlichter	v SAW CH 1 1103 01	Art des Anhängers	<u>Sachentransport-Anhänger</u>
	s _____	Marke und Typ	<u>H A U S E R 5 6</u>
	h _____	Typenschein-Nr. CH	<u>9366 01</u>
hinten nach vorn	ML CH 1 2204 03	Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>
Kontroll-Nr. Bel.	1/kombiniert links	Leergewicht	<u>Waagsch.</u> Nutzlast <u>je n.Fz.</u>
Unterlegkeil	2/530x300x230	Betriebsgewicht	_____ Ges. Gew. <u>je n.Zfz.</u>

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Anzahl Achsen : Wahlweise Doppelachsaggregat mit Achsabstand 1300 - 2000 mm oder 2 Einzelachsen mit Achsabstand 2010 - 2050 mm. Mit Achsabstand 2010 - 2050 mm nur für grenzüberschreitende Transporte zulässig.
- \*\* ) Lenkung : ohne Lenkung Abstand Königszapfen - 1. Achse < 7000 mm  
mit Lenkung Abstand Königszapfen - 1. Achse > 7000 mm
- + ) Achsvarianten : siehe Zusatzkarte I
- ++ ) Reifenvarianten : oder andere tragfähige Reifen gemäss SNV-Listen oder Handbuch
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Kreisfahrbedingungen bei der Einzelabnahme kontrollieren. Bremsen und Unterlegkeile mit 32000 kg geprüft.  
Eintrag im Fahrzeugausweis: 121 Breitezeichen erforderlich (wenn > 2300 mm)  
- Bei Achsabstand > 2000 mm mit Lenkung, oder nur für grenzüberschreitende Transporte

Ort und Datum der Prüfung zugelasen. Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung  
 Bellach, 6.1.1976

Sachentransport-  
Anhänger  
(Fahrgestell)

H A U S E R

5 6

CH 9366 01

Z U S A T Z K A R T E I

A C H S V A R I A N T E N

Ohne Lenkung (Abstand Königszapfen - 1. Achse < 7000 mm)

<u>Marke</u>		<u>Typ</u>	<u>Spurweite</u>	<u>Radstand</u>	<u>Tragkraft</u>	<u>V/max.</u>
Doppelachsaggregat	SAF	VDZ od. VDZT 16	1844 mm	1360 mm	2x8000 kg	80 km/h
	SAF	VDZ od. VDST 16	1860/1970	1360	2x8000	80
	SAF	VDS od. VDST 20	1970	2050	2x10000	80
	SAF	VRZ 20	1844	2050	2x10000	80
Anhängerachse	SAF	RS od. RST 8342	1820/1970/2070	-	8500	80
Doppelachsaggregat	BPW	EHIZVB 2/10000	1670/1820	2050	20000	80
Anhängerachse	BPW	EHI 6000	1820/1920/2070	-	6400	80

Mit Lenkung (Abstand Königszapfen - 1. Achse > 7000 mm)

Doppelachsaggregat	SAF	VLS od. VLST 16	2070 mm	1360 mm	2x8000 kg	80 km/h
	BPW	EHIZVBS				
		Typ 2/11000/8000 C	1820	1500	VA=10000HA=6000	80 km/h

Weitere Achsaggregate gemäss schriftlicher Herstellergarantie bei Einzelabnahme kontrollieren.

Bellach, 06.01.76