

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH **9372 19**

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) *	Fabrikmarke HUGGLER	Typ H 2810
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Hersteller	EMIL HUGGLER AG, Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr / Schweiz	
Erkennungsmerkmale	"H 2810" auf Hersteller-Plakette	

Herstellerplakette	links, am Schaltkasten
Fahrgestellnummer	links, vorn oben auf Längsträger
Hauptimporteur	-
Geprüftes Fahrzeug	12010

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	6
Anzahl Achsen	-	Lenkung	Zentralbolzen
Federung	-	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder	
Betriebsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Spindel)		

Karosserie	Laufkatzenkran		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse		13800	Nutzlast oder			
Länge		2500	Betriebsgewicht	5100	8350	13450 *)
Breite		3950	Gesamtgewicht	5500	11000	14500
Höhe		3400	Fabrikgarantie	39x13/11.00-16		
Ueberhang	v	h	Reifengrösse	16/7,0	16/7,0	
		5000	Ply / bar	7700	15400	
Achsabstand		5400	Tragkraft	30	30	
Spurweite	v	h	für V max			
	660	1440	Höchst-V nach Hersteller			30
Abstand Oese - VA	3400	HA	Höchst-V nach Fahrverhalten			30
Abstand Königszapfen	-	HA				

Ausrüstung			Arbeitsmotor		
Schlusslichter	R-S1	(E)	Marke	_____	Typ _____
Bremslichter	R-S1	(E)	Lärm	_____	bei U/min _____
Richtungsblinker	v	-	Schalldämpfer	_____	
	h	2a (E)	Abgasprüfung	_____	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	_____	
	s	I (E)			
	h	III (E)			
Markierlichter	v	CH 1 0503 01	Angaben für den Fahrzeugausweis		
	s	-	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausn.-Fz)	
	h	CH 1 0507 01 am Kranende	Marke und Typ	HUGGLER	H 2810
hinten nach vorn		CH 1 2204 02	Typenschein-Nr. CH	9372 19	
Kontroll-Nr. Bel.		-	Karosserie	Laufkatzenkran	
Unterlegkeil		2/ 430x190x235	Leergewicht	_____	Nutzlast _____
			Betriebsgewicht	13450	Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahme : Betriebsgewicht 13450 kg

Eintrag Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen
 - 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
 - 125 - Sonderbewilligung erforderlich
 - 137 - Markierungen: Kranausleger vorn und hinten mit Markiertafeln gelb/schwarz kennzeichnen, am Kranende zusätzlich Signalkörper anbringen
 - 139 - Ballast muss entfernt werden, Auslegerzwischenstück (Länge 3000) muss separat transportiert werden
 - 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
 - 141 - Sicherungen: Oberwagen, Ausleger sowie sämtliche beweglichen Kranteile
- Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 23.08.79 / 04.09.79 (HR sind anzubringen Edg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

H U G G L E R

H 2810

CH 9372 19

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 1.10.1979 /Ba

Reifenvariante vorne: 2.50 - 15 SG6 16 PR, Tragkraft 5900 kg (9,0), V-max 40 km/h