

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH **9372 20**

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) * **Fabrikmarke** **Typ**

HUGGLER **H 2512**

Hersteller **EMIL HUGGLER AG, Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr / Schweiz**

Erkennungsmerkmale **"H 2512" auf Hersteller-Plakette**

Herstellerplakette **links, am Schaltkasten**

Fahrgestellnummer **links, vorn oben auf Längsträger**

Hauptimporteur **-**

Geprüftes Fahrzeug **Prototyp**

Fahrgestell

Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **6**

Federung **-** Lenkung **Zentralbolzen**

Betriebsbremse **Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder**

Stellbremse **mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Spindel)**

Karosserie	Laufkatzenkran		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht			
Länge		13800	Nutzlast oder			
Breite		2500	Betriebsgewicht	5100	8350	13450 *
Höhe		3950	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	5500	11000	14500
	h	h	Reifengrösse	39x13/11.00-16		
Achsabstand			Ply / bar	16/7,0	16/7,0	
Spurweite	v	h	Tragkraft	7700	15400	
Abstand Oese - VA	3400	HA	für V max	30	30	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			30
			Höchst-V nach Fahrverhalten			30

Ausrüstung			Arbeitsmotor		
Schlusslichter	R-S1	(E)	Marke	_____	Typ _____
Bremslichter	R-S1	(E)	Lärm	_____	bei U/min _____
Richtungsblinker	v	-	Schalldämpfer	_____	
	h	2a (E)	Abgasprüfung	_____	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	_____	
	s	I (E)			
	h	III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Markierlichter	v	CH 1 0503 01	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausn.-Fz)	
	s	-	Marke und Typ	HUGGLER H 2512	
	h	CH 1 0507 01 am Kranende	Typenschein-Nr. CH	9372 20	
hinten nach vorn		CH 1 2204 02	Karosserie	Laufkatzenkran	
Kontroll-Nr. Bel.		-	Leergewicht	_____	Nutzlast _____
Unterteil		2/ 430x190x235	Betriebsgewicht	13450	Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahme : Betriebsgewicht 13450 kg

Eintrag Fahrzeugausweis :

100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen

118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

125 - Sonderbewilligung erforderlich

137 - Markierungen: Kranausleger vorn und hinten mit Markiertafeln gelb/schwarz kennzeichnen, am Kranende zusätzlich Signalkörper anbringen

139 - Ballast muss entfernt werden

140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern

141 - Sicherungen: Oberwagen, Ausleger sowie sämtliche beweglichen Kranteile

(w) ... - die erforderlichen Lichter, Richtungsblinker, Rückstrahler und Kotschützer für Hinterräder sind anzubringen

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 23.08.79 / 04.09.79

Eldg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

H U G G L E R

H 2512

CH 9372 20

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 1.10.1979 /Ba

Reifenvariante vorne: 2.50 - 15 SG6 16 PR, Tragkraft 5900 kg (9,0), V-max 40 km/h