

CH **9372 24**

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| Arbeitsanhänger | Fabrikmarke HUGGLER | Typ H 23 - 115 | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|

Hersteller EMIL HUGGLER AG, 5034 Suhr
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette "H 23-115"

Herstellerplakette links, hinten auf Schaltkasten
 Fahrgestellnummer links, vorn oben auf Längsträger
 Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug 11010

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Federung - Lenkung Zapfenlenkung
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder

Stellbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

| Karosserie | Kran | | Gewichte | vorn | hinten | total |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | innen | aussen | | | | |
| Masse | | | Leergewicht | <u>3660</u> | <u>7870</u> | <u>11530</u> |
| Länge | | <u>12600</u> | Nutzlast oder | | | <u>-</u> |
| Breite | | <u>2500</u> | Betriebsgewicht | <u>3660</u> | <u>7870</u> | <u>11530</u> |
| Höhe | | <u>3800</u> | Gesamtgewicht | | | <u>12200</u> |
| Ueberhang | v <u> </u> v <u>2400</u> | | Fabrikgarantie | | | <u>12200</u> |
| | h <u> </u> h <u>4950</u> | | Reifengrösse | <u>250-15</u> | <u>250-15</u> | <u>+) </u> |
| Achsabstand | | <u>5250</u> | Ply / bar | <u>16/9,0</u> | <u>16/9,0</u> | |
| Spurweite | v <u>660</u> h <u>1600 (650)</u> | | Tragkraft | <u>5900</u> | <u>11800</u> | |
| Abstand Oese - VA | <u>2400</u> HA <u>7650</u> | | für V max | <u>40</u> | <u>40</u> | |
| Abstand Königszapfen | - HA <u> </u> | | Höchst-V nach Hersteller | | | <u>30</u> |
| | | | Höchst-V nach Fahrverhalten | | | <u>30</u> |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Ausrüstung | |
| Schlusslichter | R (E) |
| Bremslichter | Sl (E) |
| Richtungsblinker | v _____ |
| | h 2a (E) |
| Rückstrahler | v I (E) |
| | s I (E) |
| | h III (E) |
| Markierlichter | v ULO CH 1 0503 01 |
| | s - |
| | h CH 1 0507 01 an Kranende |
| hinten nach vorn | ML CH 1 2204 02 |
| Kontroll-Nr. Bel. | - |
| Unterlegkeil | 430x190x240 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Arbeitsmotor | |
| Marke | _____ Typ _____ |
| Lärm | _____ bei U/min _____ |
| Schalldämpfer | _____ |
| Abgasprüfung | _____ |
| Entstörung | _____ |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Art des Anhängers | Arbeitsanhänger | |
| Marke und Typ | HUGGLER H 23-115 | |
| Typenschein-Nr. CH | 9372 24 | |
| Karosserie | Kran | |
| Leergewicht | 11530 | Nutzlast = _____ |
| Betriebsgewicht | 11530 | Ges. Gew. = _____ |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvariante: 7.50 R 15, 16 PR, v= 5310 kg, h=10020 kg (9,0 bar), V/max. 40 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis: siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 4.5.82

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger

HUGGLER

H 23 - 115

CH 9372 24

Zusatzkarte I.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 118 - Geschwindigkeit maximal 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Kranende mit Markierungstafel gelb/schwarz und rotem Markierlicht, Ueberhang hinten zudem mit Signalkörper.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ballast.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken/einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen, sämtliche beweglichen Kranteile, Steckverbindungen des demontablen Fahrgestells.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung, Kotschützer hinten.
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:
- 223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast gemäss Fahrzeugausweis des Zugfahrzeugs darf nicht überschritten werden.