

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitsanhänger

HUGGLER

JG 6

CH 9372 26

Hersteller Emil EUGGLER AG, Baumaschinenfabrik, Mühleweg 12, 5034 Suhr
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "JG 6"
vor Fahrgestellnummer -
 Herstellerplakette rechts, hinten seitlich am Aufbau über Schaltkasten
 Fahrgestellnummer links, vorn oben auf Längsträger
 Hauptporteur -
 Geprüftes Fahrzeug 9735

Fahrgestell

Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2 Federung Schraubenfedern Lenkung --
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB

Stellbremse

mechanisch, IB

Karosserie

Betonumschlaggerät

Masse	innen	aussen
Länge		<u>5600</u>
Breite		<u>2500</u>
Höhe		<u>2350</u>
Überhang	v	v <u>4050</u>
	h	h <u>1550</u>
Achsabstand		
Spurweite	v	h <u>1650</u>
Abstand Öse - VA		HA <u>4050</u>
Abstand Königszapfen		HA <u>-</u>

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>460</u>	<u>2990</u>	<u>3450</u>
Nutzlast	<u>(Gewicht mit Diesel- und Elektromotor)</u>		
Gesamtgewicht	<u>460</u>	<u>2990</u>	<u>3450</u>
Fabrikgarantie	<u>600</u>	<u>5000</u>	<u>3500</u>
Reifengrösse		<u>7.50 R 15</u>	
Ply/bar		<u>16 / 8,5</u>	
Tragkraft		<u>3700</u>	
für Vmax		<u>100</u>	
Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>
Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>

Arbeitsmotor

Elektro- und/oder Dieselmotor

Marke	_____	Typ	_____
Lärm	_____	bei U/min.	_____
Schalldämpfer	_____		
Abgasprüfung	_____		
Entstörung	_____		

Ausrüstung

Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	I (E)
	h	III (E)
Markerlichter	v	ULO CH 1 0503 01
	s	-
	h	-
	hinten nach vorn	-
Kontroll-Nr. Bel.		-
Unterlegkeet		<u>285x150x170 mm</u>

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitsanhänger</u>	Leergewicht	<u>3450</u>
Marke und Typ	<u>HUGGLER UG 6</u>	Nutzlast	<u>-</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>9372 26</u>	Gesamtgewicht	<u>3450</u>
Karosserie	<u>Betonumschlaggerät</u>		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im FahrzeugausweisEintrag im Fahrzeugausweis:

- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Achskörper und Fahrgestell müssen durch 2 Bolzen miteinander verbunden sein; eingeklappte Muldenverbreiterungen; Steckbolzen der demontablen Deichsel.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die vorgeschriebene Beleuchtung.
- 231 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:
- 223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast

Ort und Datum der Prüfung

Schafisheim, 30.4.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle