

1969

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke HABEGGER	Typ Form 20	Typenschein-Nummer CH 9378 01
--------------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Form 20" auf Hersteller-Plakette, vorn, links seitlich auf Längsträger.

"69.20.001": .. = Baujahr, 20 = Fahrzeugtyp, ... = Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, links seitlich auf Längsträger unterhalb + a. Hersteller-Pl.
 Motorkennzeichen eingeschlagen -
 Hersteller HABEGGER AG, Thun Importeur -

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2 ungedert</u> Anz. Räder: <u>4</u>	MOTOR Bauart _____ Takte _____
Lenkung <u>Achsschenkelenkung</u> Lenkhilfe _____	Marke _____ Treibstoff _____
Betriebsbremse <u>Druckl. indir., 2-Leiter, IB, m. Lastventil 3-Stufen</u>	Typ _____
Stellbremse <u>mech. IB, Spindel</u> [a. HR *)	Lage _____ Anz. Zyl. _____
Getriebeart <u>m. Kabelzug, a. HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung _____ Hub _____
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Oese Ø 40</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h	Hubraum _____ cm ³ Steuer-PS _____
KAROSSERIEFORM <u>Laufkatzkran</u> Anz. Türen <u>-</u>	Leist.-PS _____ () bei _____ U/min
Schiebedach <u>-</u>	Kühlung _____
Anz. Plätze: TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärm _____ dB () bei _____ U/min
	Lärmdämpfung _____

ABMESSUNGEN Spurweite v 1980 H 2050
 Spurkreis L _____ R _____

Achsabstand 5050 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>16600 +)</u>	_____
Breite	<u>2500</u>	_____
Höhe	<u>3500</u>	_____
Ueberhang V	<u>3750</u>	_____
H	<u>7800 +)</u>	_____
S	<u>145/140</u>	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>2520</u>	_____	<u>5290</u>	<u>7810</u>
Nutzlast	<u>-</u>	_____	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>2520</u>	_____	<u>5290</u>	<u>7810</u>
Fabrik-Garantie	<u>2850</u>	_____	<u>5000</u>	<u>8000</u>
Reifen-Dimens.	<u>8.25 - 15 16 PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>5440</u>	<u>(8,0)</u>	<u>5440</u>	<u>(8,0)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

Ausladung der Anhängerdeichsel = 2500 mm

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ - Lichthupe _____ -

Abblendlicht _____ - Standlicht 2/BOSCH sep.

Markierlicht _____ - Nebellampen _____ -

Warnvorrichtung _____ - Lautstärke _____ - (dB) _____

Scheibenwischer _____ - Waschanlage _____ -

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler V=2sep.weiss ø 75

Stoplicht 2/sep. | seitl.:2/sep.rot ø 75/H=2+2 sep.rot Δ150

Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb. links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ - Geschw. -Messer _____ -

Richtungsblinker 2/separat

Vorn _____ - seitl. _____ - hinten gelb

Warnblinkanlage _____ - Arbeitslampen _____ -

1 Unterlegkeil 330 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ HABEGGER Form 20

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 9378 01

Karosserieform Laufkatzkran

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 7810 Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 7810 Hubraum _____

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 69.20.001

- + } Art der Ausnahme: hinterer Ueberhang. Gesamtlänge
- * } Betriebsbremse: Nur auf Hinterräder wirkend. Zulässig gem. Schreiben EJPD v. 26.8.1969
- §) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren; Beleuchtung wegnehmbar.
Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen.
- Ballast muss demontiert werden.
 - Markierungstafeln gelb/schwarz 60x60 cm, an allen vier Fahrzeugecken.- Markierungstafel gelb/schwarz 60x60 cm, hinten am Ausleger mit Markierlicht u. Rückstrahler.- Markierungstafel gelb/schwarz 150x30 cm, längs, hinten unterhalb Ausleger mit 2 seitl.wirkenden Rückstrahlern.
 - Oberwagen muss gesichert sein.
 - Abstellstützen ganz einschieben und sichern.
 - Höchstgeschwindigkeitssignal 30 km/h.

Ort und Datum der Prüfung
Thun, 11.8.69

Die Prüfungskommission