

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke <b>HUNZIKER</b>	2-60-.-1540 *)	Typenschein-Nummer CH <u>9379 06</u>
-----------------	--------------------------------	----------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "2-60-.-1540" auf Hersteller-Plakette, vorne links stirnseitig auf Kasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne links, stirnseitig auf Fahrgestellrahmen  
 Motorkennzeichen eingeschlagen \_\_\_\_\_  
 Hersteller A.ETTINGER, Diessenhofen Vertrieb: J. Hunziker AG, Zürich

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 1 gefedert \*\*) Anz. Räder: 2  
 Lenkung \_\_\_\_\_  
 Betriebsbremse +  
 Stößbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, mit Abreissicherung  
 Anhängervorrichtung Oese ø 40 Höchstgeschwind. 60 ++) km/h

**ARBEITSMOTOR**  
 Marke \_\_\_\_\_ Treibstoff \_\_\_\_\_  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Lage \_\_\_\_\_ Anz. Zyl. \_\_\_\_\_  
 Bohrung \_\_\_\_\_ Hub \_\_\_\_\_  
 Hubraum \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> Steuer-PS \_\_\_\_\_  
 Leist.-PS (\_\_\_\_) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Kühlung \_\_\_\_\_  
 Lärm \_\_\_\_\_ dB (\_\_\_\_) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Lärmdämpfung \_\_\_\_\_

**KAROSSERIEFORM** Baustellenwagen  
 (Türen: vorn, seitlich oder hinten)

**ABMESSUNGEN** Spurweite V \_\_\_\_\_ H 1940  
 Spurbreis L \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_  
 Achsabstand \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Laenge	*) _____	<u>je nach</u>
Breite	<u>2170 od. 2340</u>	<u>Kastenaufbau</u>
Bohle	<u>2900- 3150</u>	_____
Federhub V	_____	_____
H	*) _____	_____
S	_____	_____

 Achse-Anhängervorrichtung \*)

	<u>Stützl.</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	_____	<u>je nach Ausführung</u>		
Nutzlast	_____	_____		
Total	_____	<u>je nach Ausführung</u>		
Fabrik-Garantie	<u>300</u>	_____	<u>2000 **)</u>	<u>1540</u>
Reifen-Dimens.	_____	_____	<u>23 x 5 8 ply</u>	_____
Tragkraft p. Achse	_____	_____	<u>1540 (5,0)</u>	_____

**AUSRÜSTUNG**

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichtlupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht CH 1050301

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ [V= I (E)

Schlusslicht CH 1053301 Rückstrahler [H= III (E)

Stopflicht CH 1053301 [S= wenn über 5 m = I (E)

Kontroll-Nr. -Bel 1/links komb. Schildform Hochformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker \_\_\_\_\_

Vorn \_\_\_\_\_ seitl. \_\_\_\_\_ hinten CH 1053301

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Unterlegkeil 210 x 130 x 95

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art Arbeitsanhänger

Marke &amp; Typ HUNZIKER 2-60-. -1540

Typenschein-Nummer CH 9379 06

Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 1t. Waagsch Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6910

* Modelle:	Aufbaulänge:	Länge m. Türe/V; do. ohne:	Achs/Oese m. Türe/V; do. ohne:	Ueberhang/H:	
2-60-A-1540	3000 mm	4990 mm	4640 mm	3100 mm	1540 mm
2-60-B-1540	3500 mm	5480 mm	5130 mm	3700 mm	1780 mm
2-60-C-1540	4000 mm	6020 mm	5670 mm	3970 mm	2050 mm
2-60-D-1540	4500 mm	6510 mm	6160 mm	4190 mm	2320 mm

\*\*) Achstyp: ETTINGER JRA Typ 2 50/50 mm/ Tragkraft 2000 kg bei 80 km/h

+) Auf Wunsch lieferbar mit: 1-Leiter-Druckluftbremse, IB, auf beide Räder; oder mit mechanischer Auflaufbremse mit Rückfahrsperrre; bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:++) Höchstgeschwindigkeitstafel: "60 km/h" erforderlichBei Ausführung ohne Betriebsbremse: Bei Ueberführungsfahrten muss das Leergewicht des Zugfahrzeuges mindestens 200 % des Gesamtgewichtes des Anhängers betragen.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 10.7.73

Die Prüfungskommission