

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichtlupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____ A (E)

Markierlicht V + H: ML §) Nebellampen _____

Warnvorrichtung _____ Lautstärke _____ (dB)

Scheibenwischer _____ [V= I (E) §)

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler [M= I (E)Stoplicht R-S1 (E) [H= III (E)Kontroll-Nr.-Bel. komb. links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messer _____

Richtungsblinker _____

Vorn _____ seittl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 300 x 200 x 150ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt ArbeitsanhängerMarke & Typ HILCO 2 / BTypenschein-Nummer CH 9384 02Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 1t. Fz. Hubraum _____

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 7855§) Durch den Importeur abgeändert:

- Die vorderen Rückstrahlern müssen auf weniger als 900 mm ab Boden angebracht werden.
- Es sind vorn und hinten je 2 Markierlichtern zu montieren (BAV Art. 65).
- Es sind hinten Kotflügeln zu montieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich

- *) - Da die Betriebsbremse nicht als solche betrachtet werden kann, darf dieser Fahrzeugtyp nur an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden, dessen Leergewicht das doppelte vom Betriebsgewicht des Anhängers beträgt.

Ort und Datum der Prüfung

Valjorbe, 3.3.72

Die Prüfungskommission