Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke HEINKEL	BEA 3,5		ZUSATZK Typenschein-Numme CH 9385 03	r
ERKENNUNGSMERKMALE "BEA 3,5" auf Hersteller-Plakette vorne rechts am Fahrzeug.					
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>Vorne rechts auf Zugdeichsel.</u> Motorkennzeichen eingeschlagen Hersteller HEINKEL, KG. Blaubeuren / ULM (D) Importeur K. NEYER, Brunnen					
FAHRGESTELL Anz. Achsen *) 1 gefedert oder ungefedert			ARBEITSMOT		
Anzahl Räder: 2 Betriebsbremse Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder			Typ	Anz. Zyl.	
Stellbremse mechanis	Bohrung Hub				
Anhängevorrichtung Oese Ø 40 Höchstgeschwind. ** km/h LeistPS () bei U/min					
KAROSSERIEFORM	Baustellenwagen Anzahl	Türen: n.Wunsch	Larm a	BB () bei	
Achsabstand / (Innensbmessungen 40 3300	GEWICHTE Vo Leergewicht Nutzlast Total 'Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. Tragkraft p. Achse	laut Waa	gschein *) *) *)	
Austadung der Anna	ingevorrichtung = 3040		> u	S. Mu westen J.	ing ofen

AUSRUESTUNG §)	Elektr. Anlage V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS			
Fernlicht	Lichthupe	Art Arbeitsanhänger			
Abblendlicht	Standlicht	Marke & Typ HEINKEL BEA 3,5			
Markierlicht A (E)					
		Typenschein-Nummer CH 9385 03			
Scheibenwischer	[V= I (E)	Karosserieform Baustellenwagen			
Schlusslicht R—Sl (E)	Rückstrahler M= -				
Stoplicht R-S1 (E)		Flätze: Total(Vorn)			
	omb. Schildform Hochformat/Axagizaniax	Leergewichtlt.Waagsch.Treibstoff			
\	Geschw, -Messer	DS			
Richtungsblinker 2/		Nutzlast Hubraum			
Vorm	hinten 2a (E)	Gesamtgew.lt.Waagsch.Anhängelast			
Warnhlinkanlago	Arbeitslampen	Gew. des Zuges			
Unterlegkeil 2/285 x					
outerlegger 2/ 200 X	130 X 170				
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN	und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des	geprüften Fz. = 20197			
Abmessungen: Auf Wur	asch mit 2.5 m Gesamtbreite liefer	rbar. Ist bei der Einzelabnahme zu			
prüfen					
	amtgewichtsgarantie, V max.:	Gesamtgew.			
		Tragkr. Achse: Garantie: V max.:			
		1360 (2,1) kg 1200 kg 30 km/h			
mit Federung: UEBER	RLE UN2 1200 kg 195 R 14 6PR	1280 (2,5) kg 1200 kg 80 km/h			
	itstafel "30 km/h" für ungefederte				
	missen innerhalb 10 cm vom Fahrzen				
- Kotlappen bei gefederten Fahrzeugen (80 km/h) erforderlich.					
Eintrag im Fahrzeuge					
	Zugfahrzeuges muss mindestens 200	0 % des Betriebsgewichtes des			
Anhängers hetragen.					

Ort und Datum der Prüfung
- Schwyz, 26.4.72

Die Prüfungskommission

KRIBAU AG, Schöftland.