

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke IRMER & ELZE	Typ D 151 - SL	Typenschein-Nummer CH 9421 22
-----------------	-----------------------------	-------------------	----------------------------------

Hersteller IRMER + ELZE Kompressorenfabrik, Bad Oeynhaus (D)  
 Erkennungsmerkmale "D 151-SL" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Längsträger  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, neben Hersteller-Plakette  
 Hauptimporteur CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, 8304 Wallisellen  
 Geprüftes Fahrzeug 510197

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2  
 Federung Drehstabfederung Lenkung ----  
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mit mechanischer Rückfahrsperr, mit Abreissicherung  
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment

Karosserie			Gewichte			
Kompressor			vorn	hinten	total	
Masse	innen	aussen	Leergewicht	50	770	820
Länge		max. 3120	Nutzlast oder			----
Breite		1350	Betriebsgewicht			820
Höhe		1920	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v 2270	Fabrikgarantie	100	850	850
	h	h 850	Reifengrösse		6.00-15	+) )
Achsabstand		----	Ply / bar		6 / 2,1	
Spurweite	v	h 1145	Tragkraft		900	
Abstand Oese - VA		HA 2270	für V max		100	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			80
			Höchst-V nach Fahrverhalten			80

<b>Ausrüstung</b>		<b>Arbeitsmotor</b>			
Schlusslichter	R-S1 (E)	Marke	DEUTZ	Typ	F2L912
Bremslichter	R-S1 (E)	Lärm	74	bei U/min	2100
Richtungsblinker	v ----	Schalldämpfer	1 Topf 940 x Ø 155 mm		
	h 2a (E)	Abgasprüfung	Bacharach= 5,0		
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	----		
	s ----	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>			
	h III (E)	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
Markierlichter	v ----	Marke und Typ	IRMER & ELZE D 151 - SL		
	s ----	Typenschein-Nr. CH	9421 22		
	h ----	Karosserie	Kompressor		
hinten nach vorn	----	Leergewicht	820	Nutzlast	----
Kontroll-Nr. Bel.	2/kombiniert	Betriebsgewicht	820	Ges. Gew.	----
Unterlegkeil	1/260x120x160 mm				

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

+) Reifenvariante: 165 R 13, Tragkraft pro Achse 980 kg bei 2,4 bar, V/max. 100 km/h

Ersetzt TS CH 9421 22 vom 7.6.79  
 Reifenvariante  
 (29.8.80)

Ort und Datum der Prüfung  
 Wallisellen, 7.6.79.

Eidg. Typenprüfstelle