

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	INTRADYM	BRM 152	CH 9425 02

Hersteller INTRADYM AG., Baumaschinen, Maschinenfabrik, Hegmattenstrasse 26, 8404 Winterthur
 auf Herstellerplakette *BRM 152*
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Aufbau
 Fahrgestellnummer vorn, oben auf Deichsel
 Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug 64.1

Fahrgestell 1 Anzahl Räder 2 Federung Drehstabfederachse Lenkung -
 Anzahl Achsen -
 Betriebsbremse -
 Stielbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf beide Räder

Karosserie Schalungsreinigung

Masse	innen	aussen	
Länge			3200 *)
Breite			1660
Höhe			1650
Überhang	v	v	
	h	h	1000
Achsabstand			
Spurweite	v	h	1336 +)
Abstand Öse - VA		HA	2200
Abstand Königszapfen		HA	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	30	820	850
Nutzlast			
Gesamtgewicht	30	820	850
Fabrikgarantie	150	1000	1000
Reifengrösse		165 R 13 +)	
Ply / bar		- / 2,6	
Tragkraft		1000	
für V max		100	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Arbeitsmotor Elektromotor

Marke		Typ	
Lärm		bei U/min.	
Schalldämpfer			
Abgasprüfung			
Entstörung			

Ausrüstung §)

Schlusslichter	SAW CH 1 1133 02
Bremslichter	SAW CH 1 1133 02
Richtungsblinker	SAW CH 1 1133 02
Rückstrahler	I (E)
	s
	h
	III (E)
Markierlichter	v SAW CH 1 1103 01
	s
	h
	hinten nach vorn
Kontroll-Nr. Bel.	
Unterlegkeil	260x140x160 mm

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitsanhänger</u>	Leergewicht	<u>850</u>
Marke und Typ	<u>I N T R A D Y M</u>	Nutzlast	<u>850</u>
Typenschein-Nr.CH	<u>9425 02</u>	Gesamtgewicht	<u>850</u>
Karosserie	<u>Schalungsreinigung</u>		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Masse : Länge variabel; Deichsel verstellbar.
- + Reifenvarianten : 155 R 13 Tragkraft/Achse = 940 (2,6) für Vmax. 100 km/h
 165 R 14 1100 (2,6) 100 km/h
- Felgen : 5 1/2 J x 13 ET 37 mm, Stahl, Spurweite = 1336 mm
 5 1/2 J x 13 ET 18 mm, Stahl, Spurweite = 1374 mm
 5 J x 13 ET 29 mm, Stahl, Spurweite = 1352 mm
 5 J x 14 Stahl, Spurweite = 1365 mm
- § Ausrüstung : Sicherungsseil oder -Kette erforderlich;
 Verlängerung der Kotflügel hinten oder Kotschutzlappen erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Code 140 Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern;
 141 Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Rollbahn vorn und hinten aufklappen und mechanisch sichern;
 160 Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung;
 222 Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:
 223 Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast gemäss Fahrzeugausweis des Zugfahrzeugs darf nicht überschritten werden.