

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke J E N B A C H	Typ JW 222 SG	Typenschein-Nummer CH 9445 03
-----------------	------------------------------	------------------	----------------------------------

Hersteller	JENBACHER WERKE AG, A-6200 Jenbach/Tirol (A)		
Erkennungsmerkmale	"JW 222 SG" auf Hersteller-Plakette		
	"2.610" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich auf Längsträger		
Fahrgestellnummer	vorne auf Deichselwurzel		
Hauptimporteur	Baumaschinen AG, Badenerstrasse 570, 8048 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	2.610.1232	Unveränderliche Zeichen im Typencode	JW 222 SG / 2.610

Fahrgestell				
Anzahl Achsen	1	Anzahl Räder	2	
Federung	Gummifederung	Lenkung	-	
Betriebsbremse	-			

Stellbremse mechanisch, IB, wirkend auf alle Räder

Karosserie	Kompressor		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht	50	910	960
Länge		2750	Nutzlast oder			
Breite		1320	Betriebsgewicht	50	910	960
Höhe		1560	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	50	1000	1050
	h	h 840	Reifengrösse		165 R 14	
Achsabstand			Ply / bar		R / 2,8	
Spurweite	v	h 1150	Tragkraft		1100	
Abstand Oese - VA		HA 1910	für V max		80	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			80
			Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Felge: 4 1/2 od. 5 J x 14

Ausrüstung		
Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	v	
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	
	h	III (E)
Markierlichter	v	
	s	
	h	
	hinten nach vorn	
Kontroll-Nr. Bel.	2/ separat	
Unterlegkeil	180x120x120	

Arbeitsmotor		
Marke	JENBACH	Typ JW 222
Lärm	76 dB/A	bei U/min 1500
Schalldämpfer	*)	
Abgasprüfung	Bacharach 3,0	
Entstörung	-	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger	
Marke und Typ	JENBACH	JW 222 SG
Typenschein-Nr. CH	9445_03	
Karosserie	Kompressor	
Leergewicht	960	Nutzlast
Betriebsgewicht	960	Ges. Gew.

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Schalldämpfer: 2 Auspufftöpfe, 1 Topf 540 x ø 160 mm, 1 Topf 440 x ø 120 mm

Deichselsicherungsbolzen der steckbaren Deichsel wird durch Zurückklappen der Abstellstütze automatisch verriegelt. Abstellstütze muss im zurückgeklappten Zustand mit Steckbolzen und Haarnadelsicherung gesichert sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Abstellstütze muss zurückgeklappt und mit Steckbolzen und Haarnadelsicherung gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 5.12.1974

40187/3

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung