

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.) +)

Fabrikmarke
K R Ø L L

Typ
K 25 A

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH **9474 06**

ERKENNUNGSMERKMALE **"K 25 A" a. Hersteller-Plakette, rechts, vorn auf Schaltkasten**

Ab Fahrgestellnummer : 170

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn oben a. Querträger & a. Hersteller-Plakette**

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller **F.B. KRØLL A/S, RODOVRE (DK)** Importeur **INTERMAC A.G., ZUERICH**

FAHRGESTELL Anz. Achsen **2*)** ungefedert - Anz. Räder : **6**

Lenkung **Zapfenlenkung** Lenkhilfe **-**

Betriebsbremse **Druckl.2-Leiter, indirekt, IB. auf Hinterräder**

Mech. IB., Spindel, Kabelzug/Gestänge,

Stellbremse (**a. Hinterräder** Anhängerbr. **-**)

Getriebeart **-** Anz. Gänge **-**

Diff. Sperre **-** Zughaken **Oese 40 Ø** Höchstgeschwind. **30 **)** km/h

KAROSSERIEFORM **Laufkatzenkran** Anz. Türen **-**

Schiebedach **-**

Anz. Plätze : TOTAL **-** ; vorn **-** ; Mitte **-** ; hinten **-** ; Stehplätze **-**

MOTOR Bauart **-** Takte **-**

Marke **-** Treibstoff **-**

Typ **-**

Lage **-** Anz. Zyl. **-**

Bohrung **-** Hub **-**

Hubraum **-** cm³ Steuer-PS **-**

Leist.-PS **-** bei **-** U/min

Kühlung **-**

Lärm **-** dB () bei **-** U/min

Lärmdämpfung **-**

ABMESSUNGEN Spurweite V **400** H **2160**
Spurkreis L *****)** R *****)**

Achsabstand **7300** / () / () / ()

Aussenabmessungen **Innenabmessungen**

Länge **15300** _____

Breite **2500** _____

Höhe **3750** _____

Ueberhang V **1900** _____

H **6100 +)** _____

S _____

Ausladung der Anhängerdeichsel = **1830 mm ++)**

GEWICHTE **Vorn** **Mitte** **Hinten** **TOTAL**

Leergewicht **2440** _____ **6620** **9060**

Nutzlast _____ **==**

Total **2440** _____ **6620** **9060**

Fabrik-Garantie _____ **13000** **9600**

Reifen-Dimens **7.50-10 12 PR/10.00-20 16 PR**

Tragkraft p. Achse _____ **12420(7.5)** _____

Fabrikgar. max. **Gesamtzuggewicht**
Anhängelast _____ **-** kg

AUSRÜSTUNG. §)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichtlupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht V=ULO K11613 - H=LUFZ K 11531 weiss/rot

Warnvorrichtung _____

Scheibenwischer _____ (IRU K 11284

Schlusslicht 2/ W B C Rückstrahler seitl. IRU K 11284r

Stoplicht 2/ W B C (H = K 13460 Δ)

Kontroll-Nr.-Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messer _____

Richtungsblinker 2/separat

Vorn _____ seitl. _____ hinten gelb = W B C

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

1/ Unterlegkeil 260 x 160 x 160 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) +)

Marke & Typ KRÖLL K 25 A

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 9474 06

Karosserieform Laufkatzkran

Plätze : Total - (Vorn) _____

Leergewicht 9060 Treibstoff _____

Nutzlast - PS _____

Gesamtgew. 9060 Hubraum _____

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 208 & 269

+) Art der Ausnahme : Hint. Ueberhang = 6100 mm

+ +) Ausladung der Anhängerdeichsel : Der Abstand zwischen Anhängepunkt und hint. Anhängerachse darf 9000 mm nicht übersteigen (bei Prüf.=9140 mm) ; wird durch den Importeur abgeändert.

*) Achse : Hint. Starrachse "ESPE" ZR 10010

**) Höchstgeschwindigkeit : auf 30 km/h begrenzt - Keine Nickschwingungen, dagegen gerät der Aufbau in Querschwingungen bei mehr als 30 km/h

***) Spurkreis des Zuges : bleibt innerhalb 24 m resp. 11 m vorausgesetzt dass Radstand des Zugfz. nicht mehr als 4500 mm beträgt und die Anhängerkupplung nicht mehr als 1000 mm von der Hinterachse entfernt ist.

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren (wegnehmbare Beleuchtungskörper)

Ort und Datum der Prüfung

AUFLAGEN, siehe Zusatzkarte I

Die Prüfungskommission

ZURICH, 11.11.1969/20.3.-7.7.1970

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke
K R Ø L L

Typ
K 25 A

Typenschein-Nummer
CH 9474 06

Z U S A T Z K A R T E I.

AUFLAGEN - (Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4) :

- Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich
- Bei Ueberführungsfahrten, müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein, gem. Art. 71, B A V.
- Ober- und Unterwagen sowie Auslegerteile müssen mit Spannvorrichtungen gesichert sein.
- Gelb/schwarze Markierungstafeln vorn und beidseitig am oberen Ausleger anbringen
- Gelbschwarzen Schutzanstrich beidseitig vorn auf Querträger sowie hinten auf Kotflügel und seitlich hinten am untersten Ausleger
- Pyramide oder Kugel (reflektierende Fläche 1000 cm²) hinten am untersten Ausleger befestigen.
- Ausleger-Verlängerung 2000 mm muss entfernt werden, da Gesamtlänge 17300 mm ;
Wendekreis 27 m Ø

Zürich, 11.11.1969/20.3.-7.7.1970

Nachtrag vom 31.3.71 - Ck-

- 2. Importeur: RIVKINE SA, Genève