

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 9474 07

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)(+)Fabrikmarke
K R Ø L LTyp
K 31

ERKENNUNGSMERKMALE "K 31" a. Hersteller-Plakette, links vorn auf Schaltkasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn oben auf Querträger & a. Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller F.B.KRØLL A/S, RØDOVRE (DK) Importeur INTERMAC AG, ZÜRICH

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 ungefedert - Anz. Räder : 6

Lenkung Zapfenlenkung Lenkhilfe -

Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indir. IB. auf HR

Stellbremse (Mech. IB. Spindel
Gestänge auf HR.)

Getriebeart - Anz. Gänge -

Diff. Sperre - Zughaken Oese 40 Ø Höchstgeschwind. 30 km/h

KAROSSERIEFORM Laufkatzkran

Anz. Türen -

Schiebedach -

Anz. Plätze : TOTAL - ; vorn - ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

MOTOR Bauart Takte

Marke Treibstoff

Typ

Lage Anz. Zyl.

Bohrung Hub

Hubraum cm³ Steuer-PS

Leist.-PS () bei U/min

Kühlung

Lärm dB () bei U/min

Lärndämpfung

ABMESSUNGEN Spurweite V 390 H 1810
Spurkreis L *) R *)

Achsabstand 7260 / () / () / ()

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 15280

Breite 2590 (+)

Höhe 3720

Ueberhang V 2150

H 5870 (+)

S

Ausladung der Anhängerdeichsel = 1630 mm

(++)

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 2810 6970 9780

Nutzlast

Total 9780

Fabrik-Garantie 2850 12000

Reifen-Dimens. 7.50-10 12 PR/10.00-20 16 PR

Tragkraft p. Achse 2940(7,0) 12420(7.5)

Gesamtzuggewicht

Fabrikgar. max. Anhängelast - kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ - _____ Lichthupe _____ - _____

Abblendlicht _____ - _____ Standlicht _____ - _____

Markierlicht V=2/ULO w. - H= DUTZ K 11531 weiss/rot

Warnvorrichtung _____ - _____ Lautstärke _____ - _____ (dB) _____

Scheibenwischer _____ - _____ V=IRU K 11284 _____

Schlusslicht 2/WBC CH 1 0133 05 Rückstrahler seitl.=IRU K 11224

Stoplicht 2/WBC CH 1 0133 05 H = III/(E)

Kontroll-Nr. -Bel. _____ - _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ - _____ Geschw. -Messer _____ - _____

Richtungsblinker 2/

Vorn _____ - _____ seitl. _____ - _____ hinten g = WBC

Warnblinkanlage _____ - _____ Arbeitslampen _____ - _____ CH 1 0133 05

Unterlegkeil : 1/ 265 x 160 x 160 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS (+)

Art Arbeitsanhänger(Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ KRÖLL K 31

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 9474 07

Karosserieform Laufkatzkran

Plätze : Total _____ - _____ (Vorn) _____ - _____

Leergewicht 9780 Treibstoff _____

Nutzlast _____ - _____ PS _____

Gesamtgew. 9780 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Anhängers : 564

- +) Ausnahmen : Gesamtbreite = 2590 mm - Ueberhang hinten = 5870 mm
- ++) Ausladung der Anhängerdeichsel : Der Abstand zwischen Anhängepunkt und hint. Anhänger-Achse darf 9000 mm nicht übersteigen ; wird durch den Importeur angepasst.
- *) Spurkreis des Anhängierzuges : gem. Art. 62, Abs. 3, BAV - Kontrollieren
- §) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren ; wegnehmbare Beleuchtungskörper

AUFLAGEN, siehe ZUSATZKARTE I

Ort und Datum der Prüfung

ZURICH, 28.9.1970

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)(+)Fabrikmarke
K R Ø L LTyp
K 31Typenschein-Nummer
CH 9474 07Z U S A T Z K A R T E I.AUFLAGEN zu Typenschein CH 9474 07Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :

- Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich
- Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein, gem. Art. 71, BAV.
- Ober- und Unterwagen, sowie Auslegerteile müssen mit Spannvorrichtungen gesichert sein.
- Gelb/schwarze Markierungstafeln vorn und beidseitig am oberen Ausleger, beidseitig vorn auf Querträger sowie seitlich hinten am untersten Ausleger und hinten am Auslegerende.
- Gelb/schwarzer Schutzanstrich hinten auf Kotflügel₂
- Pyramide oder Kugel (reflektierende Fläche 1000 cm²) hinten am untersten Ausleger befestigen.

ZURICH, 28.9.1970

Die Typenprüfungskommission