

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)+)	Fabrikmarke K R Ø L L	K 31 E	Typenschein-Nummer CH 9474 12
-------------------------------------	--------------------------	--------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "K 31 E" auf Hersteller-Plakette, links seitlich auf Schaltkasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn oben auf Querträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen _____
 Hersteller F.B. KRØLL A/S, Rødovre (DK) Importeur INTERMAC AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 ungefedert Anz. Räder 4
 Lenkung Zapfenlenkung
 Betriebsbremse Druckl., 2-Leiter, indirekt, IB, auf HR, mit Löseventil
 Stellbremse mech., IB, auf HR, Spindel, Gestänge.
 Anhängervorrichtung Oese Ø 40 Höchstgeschwind. 30 km/h

ARBEITSMOTOR
 Marke _____ Treibstoff _____
 Typ _____
 Lage _____ Anz. Zyl. _____
 Bohrung _____ Hub _____
 Hubraum _____ cm³ Steuer-PS _____
 Leist.-PS () bei _____ U/min
 Kühlung _____
 Lärm _____ dB () bei _____ U/min
 Lärmdämpfung _____

KAROSSERIEFORM
Laufkatzkran

ABMESSUNGEN

Spurweite V	<u>400</u>	II	<u>2080</u>
Spurkreis L	_____	R	_____
Achsabstand	<u>7050</u>	/ () / () / ()	
	<u>Aussenabmessungen</u>		<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>15600</u>	(<u>14450</u>)	_____
Breite	<u>2640</u>	(+)	_____
Höhe	<u>3840</u>		_____
Überhang V	<u>2850</u>	(<u>1700</u>)	_____
II	<u>5700</u>	(+)	_____

GEWICHTE

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>2800</u>	_____	<u>6790</u>	<u>9590</u> *)
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>9590</u>
Fabrik-Garantie	<u>2800</u>	_____	<u>7000</u>	<u>9800</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-10 12PR</u>	_____	<u>4.00-15.5 14PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>2800(7,0)</u>	_____	<u>7000(5,0)</u>	<u>30</u> km/h

() Gesamtlänge bis Mitte Anhängervorr.
 Abstand VA - Anhängervorrichtung = 1700
 Abstand HA - Anhängervorrichtung = 8750

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht V= CH 1 0503 01 / H=1/CH 1 0507 01 (Auslegerende)

hinten nach V+H= ML CH 1 2204 02 (auf Kotflügel)

Scheibenwischer _____ [V= I (E)

Schlusslicht CH 1 0133 03 Rückstrahler [S= 4/I (E)

Stoplicht CH 1 0133 03 [H= III (E)

Kontroll-Nr. -Bel _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____

Richtungsblinker 2/ _____

Vorn _____ seilt. _____ hinten CH 1 0133 03

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 1/ 285x150x170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) +)

Marke & Typ KRÖLL K 31 E

Typenschein-Nummer CH 9474 12

Karosserieform Laufkatzkran

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 9590 Treibstoff: _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 9590 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 862+) Art der Ausnahme: Breite 2640 mm; Ueberhang-H. 5700 mm; Länge des Zuges über 18 m. Kreisfahrbedingungen Art. 62 Abs.3 nicht eingehalten*) Gewichtsverhältnis gemäss Art. 64 Abs. 2 BAV nicht eingehalten; Ausnahme nach Art. 6 Abs. 4 BAVEintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h
- die vorgeschriebenen Lichter, Richtungsblinker u. Rückstrahler müssen angebracht sein
- Oberwagen und Kranausleger müssen gesichert sein
- Ballastgewichte müssen separat mitgeführt werden
- Signalkörper gemäss BAV Art. 35 Abs. 4 erforderlich
- gelb/schwarze Markierung: vorn beidseitig am Ausleger-Kopf; beidseitig vorn auf Querträger; hinten auf Kotflügel; hinten seitlich am Turm
- seitliche Abstellstützen müssen gesichert sein.
- Top-Turm muss separat mitgeführt werden

Zürich, 5.7.73