

Arbeitsanhänger (Ausnahmefz.)*	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
	K R Ø L L	K - 27 - 30	CH 9474 13

Hersteller	KRØLL CRANES, DK-3540 Lyngø (DK)
Erkennungsmerkmale	"K-27-30" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Schaltkasten
Fahrgestellnummer	vorn, Mitte oben auf Oberwagentraverse
Hauptimporteur	INTERMAC AG, 8031 Zurich + RIVKINE SA, 1227 Carouge-Genève
Geprüftes Fahrzeug	755

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Federung	---	Lenkung	Drehschemel
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken, auf die Hinterräder, mit Löseventil		
Stellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Spindel		

Karosserie		Kran			Gewichte			
					vorn	hinten	total	
Masse	innen	ausen		Leergewicht	2400	6300	8700	
Länge		16040		Nutzlast oder			---	
Breite		2650		Betriebsgewicht			8700	
Höhe		3850		Gesamtgewicht				
Ueberhang	v	v	2600	Fabrikgarantie	2500	6500	9000	
	h	h	6400	Reifengrösse	7.50-10	4.00-15.5		
Achsabstand			7040	Ply / bar	12 / 6,75	14 / 5,5		
Spurweite	v	h	2100	Tragkraft	2580	7120		
Abstand Oese - VA		HA	8720	für V max	30	30		
Abstand Königszapfen	-	HA	---	Höchst-V nach Hersteller			30	
				Höchst-V nach Fahrverhalten			30	

Ausrüstung		Arbeitsmotor		
Schlusslichter	WBC CH 1 0133 03	Marke	_____	Typ _____
Bremslichter	WBC CH 1 0133 03	Lärm	_____	bei U/min _____
Richtungsblinker	v ---	Schalldämpfer	_____	
	h WBC CH 1 0133 03	Abgasprüfung	_____	
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	_____	
	s I (E)			
	h III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Markierlichter	v SAW CH 1 1103 01 + 02	Art des Anhängers	<u>Arbeitsanhänger (Ausn. Fz.)</u>	
	s ---	Marke und Typ	KRÖLL K-27-30	
	h ML CH 1 2204 02	Typenschein-Nr. CH	9474 13	
hinten nach vorn	ML CH 1 2204 02	Karosserie	Kran	
Kontroll-Nr. Bel.	---	Leergewicht	8700	Nutzlast: ---
Unterlegkeil	1/285x150x170 mm	Betriebsgewicht	8700	Ges. Gew. ---

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahmen : Breite 2650 mm, Gesamtzuglänge, Ueberhang-H.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 9 ~~115~~ - Gelblicht erforderlich (am Kranende).
- 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137/138 - Gelb/schwarz markierte Schutzzvorr. über Kranende + Signalkörper BAV Art. 35, Abs.4.
- 139 - Ballast muss entfernt werden.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erford.: Oberwagen, Laufkatze, Kranhaken, Ausleger.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Blinker und die vorgeschriebene Beleuchtung.
- 161 - Die Transportachsen dürfen nicht leer überführt werden.

Ort und Datum der Prüfung ^{60 - Prof. K. ...} Zürich, 17.10.80.

Eidg. Typenprüfstelle