

Sachentransport- Anhänger (Fahrgestell)	Fabrikmarke K O E G E L	Typ N 18 CH / .. *)	Typenschein-Nummer CH 9475 05
Hersteller	F.X. Koegel GmbH & Co., Fahrzeugwerke, Ulm (D)		
Erkennungsmerkmale	"N 18 CH/.." auf Hersteller-Plakette *)		
Herstellerplakette	vorne, links auf Abschlussstraverse		
Fahrgestellnummer	vorne, links auf Abschlussstraverse über Hersteller-Plakette		
Hauptimporteur	Payerne Transports SA, Eric Rapin, 1530 Payerne + Fa. IMMEX GmbH, Stein a.Rh		
Geprüftes Fahrzeug	11-08154 Unveränderliche Zeichen im Typencode N 18 CH/..		

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	3 (H=Doppelachse)	Anzahl Räder	6
Federung	Längsblattfedern	Lenkung	Drehschemel
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf alle Räder, je 1 5-stufiger Bremskraftregler auf Vorder- und Doppelachse hinten **)		
Stellbremse	mechanisch, IB; je 1 Bremse auf Vorder- und hinterste Achse		

KAROSSERIE

	je nach Aufbau	
	innen	aussen
MASSE §)		
Länge		+))
Breite		
Höhe		je n.Aufbau
Ueberhang	v	v
	h	h 2450
Achsabstände	Abst, Doppelachse 1300 +)	
Spurweite	v 2080	h 2080
Abstand Dese - VA	2550-3250	HA
Abstand Königszapfen	-	HA

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast oder	je nach Aufbau		
Betriebsgewicht			
Gesamtgewicht			12000
Fabrikgarantie	8000	16000	*)
Reifengrösse	14/80	R 20	
Ply / atü	9,25	9,25	
Tragkraft	8200	16400	
für V max	80	80	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80
<u>Reifenvariante: 15-22,5 18PR, 8400 kg (7,75)</u>			

§) AUSRÜSTUNG

Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker v	-
Richtungsblinker h	2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
	s I (E)
	h III (E)
Markierlichter	v A (E)
	s -
	h -
hinten nach vorn	Jokon SPL30 (CH 1 2104 01)
Kontroll-Nr. Bel.	1/Links kombiniert
Unterlegkeil	2/285x150x170

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSSWEIS Seite 4:

ARBEITSMOTOR	Marke	
	Lärm	
	Schalldämpfer	
	Abgasprüfung	
	Entstörung	
ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS		
	Art des Anhängers	Sachtransportanhänger
	Marke und Typ	KOEGEL N 18 CH/.. (*)
	Typenschein-Nr. CH	9475 05
	Karosserie	
	Leergewicht lt. Waagsch.	Nutzlast je n.Fz.
	Betriebsgewicht	Ges. Gew. 12000

*) Typen N 18 CH/22 22000 kg 11 mm Federblattstärke
 N 18 CH/24 24000 kg 12 mm

**) Prüfanschlüsse auf hinterem Luftbehälter und auf vorderster- und hinterster Achse auf T-Stück zwischen Zylindern. Filter in Steuer- und Speisleitung vorhanden
 +) Achsabstände: 4570 mm, 4920 mm, 5100 mm
 Totallänge : 9570 - 10800 mm (Deichsel ausziehbar um 1000 mm)
 Bremsen und Unterlegkeile geprüft mit Gesamtgewicht von 24000 kg

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
 Sichtwinkel der Richtungsblinker hinten kontrollieren (Gummipuffer)
 Breitesignal > "2,3 m" erforderlich