

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke L O N G Y E A R	Typ 308 G	Typenschein-Nummer CH 9492 01
--	---------------------------------------	---------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "LONGYEAR" rechts, seitlich am Fahrgestell neben Hersteller-Plakette auf angenieteteter Plakette

"308 G" auf Hersteller-Plakette: rechts, vorn seitlich am Fahrgestell angenietetete Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, oben auf Deichselrohr sowie auf Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen -

Hersteller Ferdinand KOLLER & SOHN, CELLE (D) Importeur Robert AEBI AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> gefedert, Anz. Räder <u>2</u> Lenkung <u>-</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>mech. Auflaufbremse, IB, Gestänge und Kabelzug</u> Stellbremse <u>(mech. Innenbacken, Hebel mit Segment Gestänge u. Kabelzug a. beide Räder m. Abreissich.)</u> Getriebeart <u>-</u> Anz. Gänge <u>-</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Kugel Ø 50</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h	Arbeitsmotor: Marke <u>SACHS</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>K M 48</u> Lage <u>-</u> Anz. Zyl. <u>-</u> Bohrung <u>-</u> Hub <u>-</u> Hubraum <u>-</u> cm ³ Steuer-PS <u>-</u> Leist.-PS <u>-</u> () bei <u>-</u> U/min Kühlung <u>Luft (Gebläse)</u> Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 250 x 140 x 70</u>
KAROSSERIEFORM <u>Strassenkernbohrgerät</u> Anz. Türen <u>-</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V - H 1350
 Spurbreite L - R -

Achsabstand - / (- / - / -)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>2700</u>	<u>-</u>
Breite	<u>1580</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>1600</u>	<u>-</u>
Ueberhang V	<u>+</u>	<u>-</u>
H	<u>600</u>	<u>-</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>600</u>	<u>650</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>(inkl. Werkzeug)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>600</u>	<u>650</u>
Fabrik-Garantie	<u>75</u>	<u>-</u>	<u>800</u>	<u>650</u>
Reifen-Dimens.	<u>-</u>	<u>5.60 - 13</u>	<u>4 PR</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>770 (2,1)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			<u>-</u> kg

+) Ausladung der Anhängerdeichsel = 2100

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht _____ Standlicht _____
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung _____ Lautstärke _____ (dB) _____
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler V=2/I (E) weiss
 Stoplicht 2/ S-1 (E) H=2/III(E) rot
 Kontroll-Nr.-Bez. 2/sep. links Schildform Normalformat
 Rückspiegel _____ Geschw.-Messr _____
 Richtungsblinker 2/separat
 Vorn _____ seittl. _____ hinten 2/ 2a (E) gelb
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
 Marke & Typ LONGYEAR 308 G
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 9492 01
 Karosserieform Strassenkernbohrgerät
 Plätze : Total _____ (Vorn) _____
 Leergewicht 560 Treibstoff _____
 PS _____
 Nutzlast _____ Hubraum _____
 Gesamtgew. 560 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 90508

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen die beiden Wasserbehälter entleert sein.
- Die Abstellstützen vorn, müssen festgeschraubt und gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 17.11.1970
Regensdorf, 12.1.1971

Die Prüfungskommission