

|                              |                              |                      |                                  |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Sachentransport-<br>Anhänger | Fabrikmarke<br>L A N C I E R | Typ<br>1077 B 6 / S0 | Typenschein-Nummer<br>CH 9501 01 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| Hersteller         | Peter Lancier KG., 4401 Wolbeck / Westfalen (D) |  |  |
| Erkennungsmerkmale | "1077 B 6 / S0" auf Hersteller-Plakette.        |  |  |
| Herstellerplakette | rechts, seitlich auf Zugdeichsel.               |  |  |
| Fahrgestellnummer  | vorn, rechts auf Traverse.                      |  |  |
| Hauptimporteur     | LANCIER MASCHINEN AG., Grabmatt, 2545 Selzach   |  |  |
| Geprüftes Fahrzeug | 2060  | Unveränderliche Zeichen im Typencode 1077 B 6 / S0 |  |

FAHRGESTELL

|                |   |              |    |
|----------------|---|--------------|----|
| Anzahl Achsen  | 1   | Anzahl Räder | 2  |
| Federung       | Luftzellenfederung                                  | Lenkung      | -- |
| Betriebsbremse | Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB., auf beide Räder |              |    |
|                | Bremskraftregler 5-stufig.                          |              |    |
| Stellbremse    | mechanisch, IB. auf beide Räder                     |              |    |

| <u>KAROSSERIE</u>    |   | <u>Fahrgestell zum Trans-</u> |         | <u>GEWICHTE</u>             |      |          |         |
|----------------------|---|-------------------------------|---------|-----------------------------|------|----------|---------|
|                      |   | port von Kabelrollen. *)      |         |                             | vorn | hinten   | total   |
| <u>MASSE</u>         |   | innen                         | aussen  |                             |      |          |         |
| Länge                |   | --                            | 4950 *) | Leergewicht                 | 380  | 1720     | 2100    |
| Breite               |   | --                            | 2300    | Nutzlast oder               | 120  | 5780     | 5900 *) |
| Höhe                 |   | --                            | 2200    | Betriebsgewicht             | --   | --       | --      |
| Ueberhang            | v | --                            |         | Gesamtgewicht               | 500  | 7500     | 8000 *) |
|                      | h | --                            |         | Fabrikgarantie              | 800  | 7600     | 8000    |
| Achsabstände         |   | --                            |         | Reifengrösse                | --   | 12.00-20 |         |
| Spurweite            | v | --                            | h 1900  | Ply / atü                   | --   | 18 / 8,5 |         |
| Abstand Oese - VA    |   | --                            | HA 3830 | Tragkraft                   | --   | 7800     |         |
| Abstand Königszapfen |   | --                            | HA --   | für V max                   | --   | 80       |         |
|                      |   |                               |         | Höchst-V nach Hersteller    |      |          | 80      |
|                      |   |                               |         | Höchst-V nach Fahrverhalten |      |          | 80      |

