

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke M A S T	Typ 1	Typenschein-Nummer CH 95 43 05
-----------------	------------------------	----------	-----------------------------------

Hersteller	Kurt MAST, Schlosserei, 3110 Münsingen
Erkennungsmerkmale	"1" nach Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	vorn, links auf Werkzeugkasten
Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
Hauptimporteur	-
Geprüftes Fahrzeug	1076-1

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	1	Anzahl Räder	2
Federung	Drehstab	Lenkung	-
Betriebsbremse	-		
Stellbremse	mechanisch, IB		

Karosserie	<u>Schlauch-Haspelwagen</u>		Gewichte	vorn	hinten	total
Masse	innen	aussen	Leergewicht	20	130	150 *)
Länge		2550 *)	Nutzlast oder			
Breite		1390	Betriebsgewicht			
Höhe		1550 *)	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	50	450	400
	h	h	Reifengrösse		4.00-19	*)
Achsabstand			Ply / bar		6 / 2,0	
Spurweite	v	h	Tragkraft		800	
Abstand Oese - VA		HA	für V max		80	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			80
			Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Ausrüstung §)		Arbeitsmotor		
Schlusslichter	1 links gemäss VRV Art.30	Marke	_____	Typ _____
Bremslichter	_____	Lärm	_____	bei U/min _____
Richtungsblinker	v _____	Schalldämpfer	_____	
	h _____	Abgasprüfung	_____	
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	_____	
	s _____			
	h III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Markierlichter	v _____	Art des Anhängers	<u>Arbeitsanhänger</u>	
	s _____	Marke und Typ	<u>M A S T 1</u>	
	h _____	Typenschein-Nr. CH	<u>9543 05</u>	
hinten nach vorn	_____	Karosserie	<u>Haspelwagen</u>	
Kontroll-Nr. Bel.	_____	Leergewicht	_____	Nutzlast _____
Unterlegkeil	_____	Betriebsgewicht	<u>400</u>	Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Masse/Gewichte: veränderlich; je nach Kundenwunsch
- +) Reifenvarianten: 125 R 12, Tragkraft 530 kg bei 2,2 bar, V/max. 100 km/h
135 R 12, Tragkraft 580 kg bei 2,2 bar, V/max. 100 km/h
- §) Ausrüstung - Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
- 1 Schlusslicht links gemäss Art. 30 VRV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 23.2.81

Eidg. Typenprüfstelle