

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke M U N S T E R S	Typ A 24	Typenschein-Nummer CH 9548 04
--------------------------------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------

Hersteller	MUNSTERS MACHINEFABRIEK N.V., Erd (NL)		
Erkennungsmerkmale	"A 24" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie separat auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	vorn rechts am Unterwagen		
Fahrgestellnummer	links, vorn oben am Unterwagen		
Hauptimporteur	R. LEHR, Baumaschinen, Solothurnerstr. 96, 4053 Basel		
Geprüftes Fahrzeug	A243273	Unveränderliche Zeichen im Typencode A 24	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>6</u>
Federung	<u>ungefedert</u>	Lenkung	<u>Achsschenkellenkung</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft-hydraulisch, 2-Leiter, IB, auf alle Räder, mit 3-Stufen-Bremskraftregler</u>		
Stellbremse	<u>mechanisch, Klemmbacken auf die Hinterachse, Spindel</u>		

KAROSSERIE

		Kran		<u>GEWICHTE</u>		
		innen	aussen	vorn	hinten	total
<u>MASSE</u>				<u>3330</u>	<u>10550</u>	<u>13880</u>
Länge			<u>15400</u>			<u>13880</u>
Breite			<u>2500</u>			
Höhe			<u>3920</u>	<u>6000</u>	<u>12000</u>	<u>18000</u>
Ueberhang	v	v	<u>2530</u>	<u>9.00-20</u>	<u>9.00-20</u>	
	h	h	<u>7000</u>	<u>14 / 7,5</u>	<u>14 / 7,5</u>	
Achsaabstände			<u>5870</u>	<u>6250</u>	<u>11500</u>	
Spurweite	v	h	<u>2005</u>	<u>1830</u>		
Abstand Dese - VA		HA	<u>2530</u>	<u>8400</u>		<u>30</u>
Abstand Königszapfen	-	HA				<u>30</u>

<u>AUSRÜSTUNG</u>	
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v -
	h 2a (E)
Rückstrahler	v CH 1 1110 01
	s 4/ I (E)
	h III (E)
Markierlichter	v A (E)
	s -
	h 1/ A (E) Mitte
hinten nach vorn	CH 1 2204 02
Kontroll-Nr. Bel.	links kombiniert
Unterlegkeil	380x190x200

<u>ARBEITSMOTOR</u>		Elektromotor	
Marke	-	Typ	_____
Lärm	-	bei U/min	_____
Schalldämpfer	-		_____
Abgasprüfung			_____
Entstörung			_____

<u>ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS</u>			
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)		
Marke und Typ	MUNSTERS A 24		
Typenschein-Nr.	CH 9548 04		
Karosserie	Kran		
Leergewicht	13880	Nutzlast	_____
Betriebsgewicht	13880	Ges. Gew.	_____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht über 12 t; Ueberhang hinten 7000 mm;
 Vorderachsbelastung ungenügend; 1/3 des Gesamtgewichtes nicht vorhanden,
 zulässig gem. Art. 6 Abs. 4 BAV; Länge des Zuges über 18 m

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich
- Ballast muss bei Ueberführungsfahrten entfernt werden
- seittl. Abstellstützen müssen eingefahren und mechanisch gesichert sein
- Oberwagen muss gegen Drehung mechanisch gesichert sein
- gelb/schwarze Markierungstafeln U-förmig an Kranende (m. Markierlicht hinten) erforderlich
- gelb/schwarze Markierungstafeln beidseitig an hinteren Kotflügeln erforderlich
- reflektierender Signalkörper an hinterem Ueberhang erforderlich
- Kranseil am hinteren Ueberhang muss mit Wimpel gekennzeichnet sein
- Umlenkbock und Laufkatze müssen gesichert sein

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 4.10.73/Basel, 17.10.73