

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
	M M	M 2810 G	CH 9551 04

Hersteller Gru MM Spa., Via Modenese, I-41018 S.Cesario s.P. (Modena) Italia
 Erkennungsmerkmale "M 2810 G" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette links, am Schaltkasten
 Fahrgestellnummer links, vorn oben auf Längsträger (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur EMIL HUGGLER AG, Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode M 2810 G

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Federung - Lenkung Achsschenkel
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder
 Stellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Spindel)

Karosserie	Laufkatzenkran		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht			
Länge		13800	Nutzlast oder			
Breite		2500	Betriebsgewicht	4600	8200	12800 *)
Höhe		3940	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	5000	10000	15000
	h	h	Reifengrösse	39x13/11.00-16		
Achsabstand			Ply / bar	16/7,0	16/7,0	
Spurweite	v	h	Tragkraft	7700	15400	
Abstand Oese - VA	3600	HA	für V max	30	30	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			30
			Höchst-V nach Fahrverhalten			30

Ausrüstung		
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v	-
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	I (E)
	h	III (E)
Markierlichter	v	CH 1 0503 01
	s	-
	h	CH 1 0507 01 am Kranende
hinten nach vorn		ML CH 1 2204 02
Kontroll-Nr. Bel.		-
Unterlegkeil		2/ 380x250x180

Arbeitsmotor		
Marke	_____	Typ _____
Lärm	_____	bei U/min _____
Schalldämpfer	_____	
Abgasprüfung	_____	
Entstörung	_____	

Angaben für den Fahrzeugausweis		
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausn-Fz)	
Marke und Typ	MM	M 2810 G
Typenschein-Nr. CH	9551 04	
Karosserie	Laufkatzenkran	
Leergewicht	_____	Nutzlast _____
Betriebsgewicht	12800	Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahme : Ueberhang hinten 5200 mm / Betriebsgewicht 12800 kg

Eintrag Fahrzeugausweis

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen
- 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierungen: gelb/schwarz v + h am Ausleger (Markiertafeln) sowie seitl. an den Ballastrahlen, Markierlicht und Signalkörper hinten am Kranende
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherungen folgender Fz.-Teile erforderlich: Oberwagen, Ausleger und sämtliche beweglichen Kranteile
- 162 - bei Ueberführungsfahrten müssen die erforderlichen Lichter, Richtungsblinker, Rückstrahler u. Kotschützer für HR angebracht sein. Ballast muss entfernt werden.
- 139 - Auslegerzwischenstück (Länge 3000 mm) muss separat transportiert werden

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 10.8.1978

22.9.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung