

Arbeitsanhänger  
(Ausnahme-Fz.) \*)

Fabrikmarke

M M

Typ

M 2311 G

Typenschein-Nummer

CH 9551 05

Hersteller

GruMM S.p.A., I-41018 S. Cesario s.P. (Modena)

Erkennungsmerkmale

"M 2311 G" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, auf Schaltkasten

Fahrgestellnummer

links, vorn oben auf Längsträger

Hauptimporteur

EMIL HUGGLER AG, Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr

Geprüftes Fahrzeug

2335

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Federung

-

Lenkung

Zapfen

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken, wirkend auf alle Räder

Stellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Karosserie

Kran

Masse

innen

aussen

Länge

13800

Breite

2500

Höhe

3750

Ueberhang

v

2350

v

h

6000

h

Achsabstand

5450

Spurweite

v

740

h

1540

Abstand Oese - VA

2350

HA

7800

Abstand Königszapfen

-

HA

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

Nutzlast oder

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Höchst-V nach Hersteller

Höchst-V nach Fahrverhalten

2700

7600

10300

2.50-15

2.50-15

11000

16 / 9,0

16 / 9,0

5900

11800

40

40

30

30

<b>Ausrüstung</b>	
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v _____
	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
	s I (E)
	h III (E)
Markierlichter	v ULO CH 1 0503 01
	s _____
	h 1/ULO CH 1 0507 01
hinten nach vorn	ML CH 1 2204 02
Kontroll-Nr. Bel.	1/ kombiniert
Unterlegkeil	2/430x190x240

<b>Arbeitsmotor</b>	
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausn.-Fz.)		
Marke und Typ	M M	M 2311 G	
Typenschein-Nr. CH	9551 05		
Karosserie	Kran		
Leergewicht	-	Nutzlast	-
Betriebsgewicht	10300	Ges. Gew.	-

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Art der Ausnahme: Ueberhang hinten

§) Ausrüstung: Beleuchtung demontierbar. Kotschutzlappen hinten zugelassen

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erf.: Markierungstafel h. am Ausleger, Ballastrahlen, Abstellstützen vorn gelb/schwarz
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erf.: Oberwagen, Ausleger und bewegliche Kranteile
  - bei Ueberführungsfahrten müssen die erforderlichen Lichter und Richtungsblinker sowie Kotschützer für Hinterräder angebracht sein. Ballast muss entfernt werden.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 10.1.80

Edg. Typenprüfstelle