

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fahrzeug) *)

M M

M 4 0 1 3 G

CH 9551 11

Hersteller Cru MM S.p.A., San Cesario (Modena) (I) / E. Huggler AG, 5034 SuhrErkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "M 4013 G"
vor Fahrgestellnummer -Herstellerplakette links, seitlich auf SchaltkastenFahrgestellnummer links, vorn oben auf LängsträgerHauptimporteur Emil HUGGLER AG, 5034 SuhrGeprüftes Fahrzeug 3647

Fahrgesteil

Anzahl Achsen 3 Anzahl Räder 12 Federung - Lenkung **)Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken, Bremskraftregler 3-stufig, wirkend auf alle Räder

Stellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Doppelachse hinten

Karosserie

Kran

Masse	innen	aussen	
Länge		18600	
Breite		2500	
Höhe		3980	
Überhang	v	v	3700
	h	h	5800
Achsabstand	(Doppelachse 1500 mm)		9100
Spurweite	v 1990	h 1990	
Abstand Öse - VA	3700	HA 12800	
Abstand Königszapfen		HA	

Gewichte	vorn	hinten	total
Lsgewicht	11700	18000	29700
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	11700	18000	29700
Fabrikgarantie	12000	24000	32000
Reifengrösse	8,25 R 15	8,25 R 15	
Ply/bar	18 / 9,0	18 / 9,0	
Tragkraft	13020	2x13020	
für V max	40	40	
Höchst-V nach Hersteller			40
Höchst-V nach Fahrverhalten			40

Arbeitsmotor

Marke	_____	Typ	_____
Lärm	_____	bei U/min.	_____
Schalldämpfer	_____		
Abgasprüfung	_____		
Entstörung	_____		

Ausrüstung §)

Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	SI	(E)
Richtungsblinker	h 2a	(E)
Rückstrahler	v I	(E)
	s I	(E)
	h III	(E)
Markierlichter	v ULO CH 1 0503 01	
	s	
	h 1/ULO CH 1 0507 01 an Kranende	
	hinten nach vorn 2/ ML CH 1 2204 02	
Kontroll-Nr. Bel.	=	
Unterlegkeil	2/540x300x400 mm	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fahrzeug)	Leergewicht	29700
Marke und Typ	M M M 4 0 1 3 G	Nutzlast	-
Typenschein-Nr. CH	9551 11	Gesamtgewicht	29700
Karosserie	Kran		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Gesamtgewicht, Gesamtzuglänge, Ueberhang hinten, Achslast vorn.
- ***) Lenkung : wirkend auf Vorderachse sowie auf hydraulisch zwangsgelenkte Doppelachse hinten
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 115 - Gelblicht erforderlich (am Kranende)
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Kranende mit gelb/schwarz markierter Tafel und Markierlicht; Ueberhang hinten, zudem mit Signalkörper (gem. Art. 35/4 BAV).
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Abstellpratzen, Kranhaken.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen, Laufkatze, sämtliche beweglichen Kranteile, Steckverbindungen.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung.
- 221 - Als Zugfahrzeug schwere Motorwagen
- 223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast

Transportachsen

3 Achsen BFW, Typ NMZDL 10010/38, Tragkraft pro Achse 12000 kg bei 40 km/h. bzw. 10000 kg bei 80 km/h.

Transportachsen zusammengekuppelt zu Ueberführungsfahrten

Länge 9820 mm, Höhe 1300 mm, Ueberhang v. 3700 mm, h. 1700 mm, Achsabstand 4420 mm, Abstand Gese - VA 3700 mm, Abstand Gese - Mitte Doppelachse 8120 mm

Gewichte: v = 1850 kg, h = 3200 kg, total = 5050 kg .

V/max. nach Hersteller = 80 km/h