

<b>Arbeitsanhänger</b>	<b>Fabrikmarke</b> O & K	<b>Typ</b> M H 4 D	<b>Typenschein-Nummer</b> CH 9597 06
------------------------	-----------------------------	-----------------------	---

Hersteller O&K Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft, 1000 Berlin 20 (BRD)  
 Erkennungsmerkmale "MH 4D" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Fahrgestell  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben am Fahrgestell  
 Hauptimporteur MBA, Maschinen- u. Bahnbedarf AG, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf  
 Geprüftes Fahrzeug 231226251 Unveränderliche Zeichen im Typencode MH 4D

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 8  
 Federung - Lenkung Achsschenkel  
 Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Leiter, IB, indirekt, auf alle Räder wirkend  
 Stellbremse 1 Federspeicher, IB, wirkend auf Kardan bzw. alle Räder

Karosserie	Bagger		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht			
Länge		<u>9130</u>	Nutzlast oder			
Breite		<u>2500</u>	Betriebsgewicht	<u>4410</u>	<u>7040</u>	<u>11450</u>
Höhe		<u>3720</u>	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	<u>8400</u>	<u>8400</u>	<u>12000</u>
	h	h	Reifengrösse	<u>9.00-20</u>	<u>9.00-20</u>	
Achsabstzagd			Ply / bar	<u>10/5.75</u>	<u>10/5.75</u>	
Spurweite	v	h	Tragkraft	<u>9860</u>	<u>9860</u>	
Abstand Oese - VA		HA	für V max	<u>25</u>	<u>25</u>	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			<u>25</u>
			Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>25</u>

<b>Ausrüstung</b>			<b>Arbeitsmotor</b>		
Schlusslichter		R-S1 (E)	Marke	DEUTZ	Typ F3L 912
Bremslichter		R-S1 (E)	Lärm	78 dB/A	bei U/min 2400
Richtungsblinker	v		Schalldämpfer	1 Topf, 550 x Ø 170 *)	
	h	2a (E)	Abgasprüfung	Bacharach = 3,0	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung		
	s	I (E)			
	h	III (E)	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>		
Markierlichter	v	A (E)	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger	
	s		Marke und Typ	O & K	MH 4D
	h		Typenscheln-Nr. CH	9597 06	
hinten nach vorn		ML CH 1 2204 02	Karosserie	Bagger	
Kontroll-Nr. Bel.			Leergewicht	-	Nutzlast -
Unterlegkeil		2/ 320x160x195	Betriebsgewicht	11450	Ges. Gew. -

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Als Arbeitskarren siehe TS CH 5597 17

\*) Lärmdämpfung : Motorraum mit Lärmdämpfungsmaterial ausgekleidet

Eintrag im Fahrzeugausweis

- 137 - Beidseitig hinten am Ausleger + Markierlicht
- 141 - Drehturm, Ausleger, Löffel, Planierschild  
Hydrostatischer Antrieb + hydrostatische Lenkung ausser Betrieb setzen
- 118 - V-max. 25 km/h
  - Wegnehmbare Beleuchtungskörper müssen montiert sein
  - Nach hinten gerichtete Abblendlichter müssen abgedeckt sein
  - Signalkörper gem. Art. 35, Abs. 4 BAV erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Dübendorf, 20.5.76 / Willisau, 28.6.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung