

Arbeitsanhänger
(Ausnahmefz.)

Fabrikmarke

O & K

Typ

M H 6 E

Typenschein-Nummer

CH 9597 11

Hersteller

O & K , ORENSTEIN & KOPPEL AG, D-4600 Dortmund-Dorstfeld (D)

Erkennungsmerkmale

"MH6E ..." auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich am Fahrgestell

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben am Fahrgestell

Hauptimporteur

M B A , Maschinen- u. Bahnbedarf AG, Kriesbachstrasse 42, Dübendorf

Geprüftes Fahrzeug

233237602

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

8

Federung

Lenkung

Achsschenkel

Betriebsbremse

drucklufthydraulisch, 2-Leiter, Innenbacken, indirekt, auf alle Räder

Stellbremse

1 Federspeicher, Innenbacken, auf Kardan bzw. alle Räder

Karosserie

Bagger

Masse

innen

aussen

Gewichte

vorn

hinten

total

Länge

9800

Leergewicht

7250

10050

17300

Breite

2500

Nutzlast oder

Höhe

4000

Betriebsgewicht

7250

10050

17300

Ueberhang

v

v

2720

Gesamtgewicht

11000

11000

18000

Achsabstand

h

h

4480

Fabrikgarantie

10.00-20

10.00-20

Spurweite

v

1930

h

1930

Reifengrösse

12/5,5

12/5,5

Abstand Oese - VA

2720

HA

5320

Ply / bar

11200

11200

für V max

25

25

Höchst-V nach Hersteller

25

Abstand Königszapfen

-

HA

Höchst-V nach Fahrverhalten

25

Ersetzt TS CH 9597 11 vom 10.10.79. / Ausnahmefz.

Ausrüstung		
Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	v	----
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	I (E)
	h	III (E)
Markierlichter	v	A (E)
	s	----
	h	----
hinten nach vorn	A	(E)
Kontroll-Nr. Bel.	2/ separat	
Unterteil	1/320x160x195 mm	

Arbeitsmotor			
Marke	DEUTZ	Typ	F5L 912
Lärm	88	bei U/min	2450
Schalldämpfer	1 Topf 560 x Ø 170 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 3,0		
Entstörung	BOSCH-SZ = 1,4 bei 2400		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausnahmefz.)		
Marke und Typ	O & K	M H 6 E	
Typenschein-Nr. CH	9597 11		
Karosserie	Bagger		
Leergewicht	17300	Nutzlast	----
Betriebsgewicht	17300	Ges. Gew.	----

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Zulassung : Als Arbeitskarren siehe TS CH 5597 39

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig am Ausleger sowie an Markierungstafel hinten am Ausleger.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Drehturm, Ausleger mit Stütze (500 mm) am Hubzylinder, Bedienungshebel und Deichsel.
 - hydrostatischer Antrieb und hydrostatische Lenkung ausser Betrieb setzen.
 - wegnehmbare Beleuchtung und Rückstrahler müssen montiert sein.
 - Signalkörper gem. BAV Art. 35, Abs. 4 erforderlich.

Eidg. Typenprüfstelle

Dübendorf, 10.10.79.