

EIGENGEFESSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORENFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Arbeitsanhänger (Sattelanhänger) (Ausnahme-Fz.) * Fabrikmarke P O T A I N Typenschein-Nummer CH 9628 17
 236. **

ERKENNUNGSMERKMALE "236." auf Hersteller-Plakette, links seitlich auf Schalt- und Sicherungskasten.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn oben auf Abstellstützensupport
 Motorkennzeichen eingeschlagen _____
 Hersteller POTAIN, 71, La Clayette (F) Importeur HAECHLER AG, Möriken-Wildegg/AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 Doppelachse gefedert (Abstand 1310)
 Lenkung _____ Anzahl Räder: 4
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB auf HR, 5-Stufen-Bremskraftregler und Schnelllöseventil
 Stellbremse rech. IB auf hinterste Achse resp. 2 Räder
 Anhängervorrichtung Sattelzapfen 2" Höchstgeschwind. 20 km/h

ARBEITSMOTOR
 Marke _____ Treibstoff _____
 Typ _____
 Lage _____ Anz. Zyl. _____
 Bohrung _____ Hub _____
 Hubraum _____ cm³ Steuer-PS _____
 Leist.-PS _____ () bei _____ U/min
 Kühlung _____
 Lärm _____ dB () bei _____ U/min
 Lärmdämpfung _____

KAROSSERIEFORM Kran

ABMESSUNGEN	Spurweite V	H
	<u>2160</u>	
	Spurkreis L	R
Achsabstand (Doppelachse)	<u>1310 mm</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>15470</u>	_____
Breite	<u>2500</u>	_____
Höhe	<u>3970</u>	_____
Überhang V	<u>3670</u>	_____
II	<u>3800</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leorgewicht	<u>7950</u>	_____	<u>14950</u>	<u>22900</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>7950</u>	_____	<u>14950</u>	<u>22900</u>
Fabrik-Garantie	<u>8000</u>	_____	<u>19200</u>	<u>25000</u>
Reifen-Dimens.	_____	<u>11.00 R 20, 16 PR</u>		_____
Tragkraft p. Achse	_____	<u>2x9000 (7,25)</u>		_____

Abstand Achse - Anhängervorrichtung = 8000 mm *

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichtlupe _____
 Abblendlicht _____ Standlicht _____
 Markierlicht V=2/ULO CH 1050301/V an Ausleger: 1/CH 1050301ULO
H n. V + H: 2/ ML CH 1 2204 02
auf Ausleger: 1/ ULO CH 1 0507 01
 Scheibenwischer _____ [V= I (E)
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler [S= I (E)
 Stoplicht S1 (E) [H= III (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messr _____
 Richtungsblinker _____
 Vorn _____ seittl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Unterlegkeil 2/ 300x150x195 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ POTAIN 236Typenschein-Nummer CH 9628.17Karosserieform KRAN

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 22900 Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 22900 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 36713

- *) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht = 22900 kg, Distanz Achse - Anhängervorrichtung 8.m.
 (Kreisfahrbedingungen gem. Art. 62, Abs. 3 BAV eingehalten.)
- **) Fahrzeug-Typ : "236 A" Buchstabe veränderlich, fabrikinterne Bezeichnung.
- §) Ausrüstung : ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren; Beleuchtung wegnehmbar.
 Höchstgeschwindigkeitssignal "20 km/h" erforderlich.

Auflagen siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung

Mörriken, 26.3.73.

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger
(Sattelanhänger-)
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke
P O T A I N

Typ
2 3 6 .

Typenschein-Nummer
CH 9628 17

Z U S A T Z K A R T E I.

Ausnahmen (Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:)

Gesamtgewicht 22900 kg, Distanz Achse - Anhängervorrichtung 8,00 m (Kreisfahrbedingungen gem. Art. 62, Abs. 3 BAV eingehalten)

Auflagen (Eintrag in der Ausnahmegewilligung, Art. 78 VRV)

1. Oberwagen muss mechanisch gesichert sein.
2. Höchstgeschwindigkeitstafel "20 km/h" erforderlich.
3. Zusätzlicher Ballast muss bei Ueberführungsfahrten entfernt werden.
4. Obere Rolle an Auslegerspitze muss entfernt werden, ansonst Gesamtbreite von 2500 mm überschritten wird.
5. Schienenfahrwerk muss gegen hinten eingeklappt und mechanisch gesichert sein.
6. Abstellstützen müssen eingeklappt und gesichert sein.
7. Es sind folgende Vorrichtungen anzubringen:
 - Signalkörper gemäss BAV Art. 35 Abs. 4
 - die vorgeschriebenen Lichter,
 - Schutzvorrichtung mit Markierlicht hinten am Ausleger.
 - 1 Markierlicht vorn Mitte am Ausleger.