

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke P O C L A I N	Typ TY 45	Typenschein-Nummer CH 9643 01
--	-------------------------------------	---------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "TY 45" auf Hersteller-Plakette, vorn am Plattformrahmen
sowie als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn am Plattformrahmen.
 Motorkennzeichen eingeschlagen -
 Hersteller POCLAIN, 60-Lc Plessis-Belleville/F Importeur Robert AEBI AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>-</u>	Arbeitsmotor:
Lenkung <u>Drehzapfen *)</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DEUTZ F 4 L 912</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf HR mit</u>	Typ <u>-</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Spindel ausser-</u> <u>sep. Luftbehälter</u>	Lage <u>-</u> Anz. <u>7</u>
Stellbremse <u>) halb Kabine, wirkend a. HR</u> <u>Filter + Prüfan-</u>	Bohrung <u>-</u>
Getriebeart <u>-</u> <u>[schluss vorhanden.]</u>	Hubraum <u>-</u> cm ³ Steuer-PS <u>-</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Oese Ø= 40</u> Höchstgeschwind. <u>20 **</u> km/h	Leist. <u>-</u> () tri <u>-</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Hydraulikbagger</u> Anz. Türen <u>1</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>2200</u> U/min
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 550 x Ø 140</u>
Anz. Plätze : TOTAL <u>-</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>450</u> H <u>1790</u>	
Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>	
Achsabstand <u>3250</u> / (/ /)	
Aussenabmessungen Innenabmessungen	
Länge <u>6920</u>	
Breite <u>2500</u>	
Höhe <u>3950</u>	
Überhang V <u>1650</u>	
H <u>1600</u>	
S <u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>2750</u>	<u>-</u>	<u>7350</u>	<u>10100</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>2750</u>	<u>-</u>	<u>7350</u>	<u>10100</u>
Fabrik-Garantie	<u>3000</u>	<u>-</u>	<u>8000</u>	<u>11000</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00-20 XY 14PR; 11.00-24/10-24</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2900(3,0)</u>	<u>7800(2,8)</u>	<u>-</u>	<u>[8PR</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhangelast</u>	<u>-</u>	<u>kg</u>	

Abstand Vorderachse-Deichselöse = 2060

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht - Lichthupe -
 Abblendlicht - Standlicht -
 Markierlicht V = 2/ A (E) Nebellampen -
 Warnvorrichtung - Lautstärke - (dB)
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/SAW CH 1113303 Rückstrahler V= 2 + 2/ I (E)
 Stoplicht 2/SAW CH 1113303 seitl.=2/ I (E) H=2/ III (E)
 Kontroll-Nr.-Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw.-Messer -
 Richtungsblinker 2/Schema 3
 Vorn - seitl. - hinten 2/SAW CH 1113303
 Warnblinkeranlage - Arbeitslampen 1 an Kabine
 Unterlegekeil: 1/ 300 x 170 x 150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger
 Marke & Typ POCLAIN TY 45
 Typenschein-Nummer CH 9643 01
 Karosserieform Hydraulikbagger
 Plätze : Total - (Vorn) -
 Leergewicht 10100 Treibstoff -
 PS -
 Nutzlast - Hubraum -
 Gesamtgew. 10100 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nummer des geprüften Fz.: TY 45 14187Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- *) - Lenkung: Hydr. Lenkzylinder muss ausser Betrieb gesetzt werden.
 - Antrieb: Hinterachsantrieb muss an beiden Naben ausgeschaltet sein.
 **) - Höchstgeschwindigkeitstafel 20 km/h erforderlich.
 - Ausrüstung: Blinker vorn-seitlich müssen ausser Betrieb gesetzt werden; Dreieck-Rückstrahler sowie wegnehmbare Markierlichter u. Rückstrahler vorn, müssen angebracht sein.
 - Seitliche Abstellstützen müssen gesichert und Stollen entfernt werden.
 - Arbeits- und Pendelarm müssen gesichert sein.
 - Gelb/schwarze Markierung: V+S am Ausleger, V= am Unterwagen, H= am Unter- u. Oberwa-

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Regensdorf, 26.10.1971Verwendung als Arbeitskarren siehe Typenschein CH 5634 02.